

Datum: 26.04.2010
Arbeitsbereich
Verwendung: Schmierstoff

BETRIEBSANWEISUNG

Gemäß §14 GefStoffV



GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Elaskon Multi 80

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Gefahren für den Menschen

Entzündlich. Gesundheitsschädlich: kann bei Verschlucken Lungenschäden verursachen.
Reizwirkung am Auge möglich

Gefahren für Umwelt

AGW-Wert: ---

WGK: schwach wassergefährdend

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Persönliche Schutzausrüstung

Handschutz: Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe

Augenschutz: Schutzbrille benutzen

Atemschutz: ---



Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzcreme.

Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Räumen benutzen.



Handhabung und Lagerung

In Originalbehälter aufbewahren. Vor Hitze und Sonneneinstrahlung schützen. Vor Zündquellen fernhalten

Berührung mit Augen und Haut vermeiden.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL



Feuer: 112

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Alle gängigen Löschmittel, außer Wasservollstrahl verwenden. Brandgase nicht einatmen. Gefährdete Behälter mit Wasserstrahl kühlen. Bildung explosiver Gas-Luft-Gemische möglich. Kontaminiertes Löschwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen.



Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung

Berührung mit verschütteten Produkt oder Fußboden vermeiden - Rutschgefahr, Schutzausrüstung benutzen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Für ausreichend Lüftung sorgen. Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

ERSTE HILFE



Unfall: 112

Hautkontakt:

Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

Mit pflanzlichen Öl abwaschen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Augenkontakt:

Unter fließendem Wasser bei weit geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten (10 min) spülen. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Verschlucken:

Sofort Wasser nachtrinken lassen. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt hinzuziehen.

Einatmen

An die frische Luft bringen.



SACHGERECHTE ENTSORGUNG



Gefährlicher Abfall. Entsprechend behördlichen Vorschriften entsorgen.

EAK-Abfallschlüsselnummer: 13 02 08

EAK-Abfallbezeichnung: andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle

DEKRA Industrial GmbH, Außenstelle Dresden, Wintergartenstraße 4, 01307 Dresden, Tel.: 0351-2120960, Fax: 0351-212096-15