

Produkt: NOWA MR 750 **Einsatzbereich:** Chlorfreier, hochalkalischer Reiniger

Arbeitsplatz: **Tätigkeit:**

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG / ZUSAMMENSETZUNG



Gefährliche Inhaltsstoffe: Kaliumhydroxid und Natriumhydroxid

pH - Wert des Konzentrates: ca. 13

GEFAHREN, DIE VOM PRODUKT AUSGEHEN KÖNNEN

Verursacht schwere Verätzungen. Reagiert mit Säuren unter starker Wärmeentwicklung.

Bei Verschlucken starke Ätzwirkung auf Mundraum und Rachen sowie Gefahr der Perforation der Speiseröhre und des Magens.

Nicht für alkalienempfindliche Materialien (wie Aluminium, Kupfer, Messing) geeignet.

Schwach wassergefährdend; größere Mengen des unverdünnten Produktes dürfen nicht in die Kanalisation gelangen.

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Im Arbeitsbereich nicht essen, trinken und rauchen.

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Behälter dicht verschlossen aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Schmutzflotte niemals direkt in Gewässer oder außerhalb von Gebäuden in den Boden schütten.



Schutzhandschuhe tragen



Schutzbrille tragen

MASSNAHMEN BEI UNFÄLLEN UND BRÄNDEN / ERSTE HILFE

Verantw.Mitarbeiter:

Notrufnummern:

Büro:

Tel.:

Feuerwehr:

Polizei:

Nach Verschütten /

Kleine Mengen (< 250 ml) mit viel Wasser wegspülen. Größere Mengen mit Säuren (z.B. Essigsäure) neutralisieren

Auslaufen:

(pH 6 - 8), dann mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Im Brandfall:

Produkt brennt nicht. Mit Schaum, CO₂, Trockenlöschmittel, Wasserdampf oder Sprühstrahl löschen. Keinen scharfen Wasserstrahl verwenden.

Nach Hautkontakt:

Mit viel Wasser abspülen. Gereinigte Hautpartien sorgfältig eincremen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Reichlich mit Wasser spülen (10 - 15 min.). Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:

Trinken von Wasser mit Essig, Zitronensaft oder anderen Fruchtsäften; kein Erbrechen herbeiführen; sofort Arzt aufsuchen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Nach Kontakt mit

Kleidung:

Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und mit viel Wasser ausspülen. In Kontakt gekommene Körperteile mit viel Wasser abwaschen.

ENTSORGUNG

Kleine Mengen (< 250 ml) mit viel Wasser wegspülen. Größere Mengen der konzentrierten Schmutzflotte dürfen nicht direkt in die Kanalisation gelangen, sondern müssen mit Wasser stark verdünnt bzw. mit Säuren (z.B. Essigsäure) abwassergerecht neutralisiert (pH 6 - 8) werden. Größere Mengen des Produktes müssen einem Sonderabfallsammler übergeben werden.

EAK - Schlüssel: 070608

Der genannte herkunftsbezogene Abfallschlüssel ist eine Empfehlung. Aufgrund der verschiedenen Einsatzmöglichkeiten beim Verwender muß u.U. eine andere Abfall-

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

schlüsselnummer zugeordnet werden.

Bitte Rückseite beachten

Hinweis:

Entsprechend § 20 der Gefahrstoffverordnung müssen Arbeitnehmer vor der Beschäftigung anhand der Betriebsanweisung unterwiesen werden. Danach müssen Unterweisungen mindestens einmal jährlich mündlich und arbeitsplatzbezogen erfolgen.

Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisung sind schriftlich festzuhalten und von dem Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestätigen.

Die Betriebsanweisung der Tana - Chemie GmbH ist auf das Produkt bezogen. Evtl. objektspezifische Gegebenheiten können Änderungen bzw. Ergänzungen erforderlich machen.