

PoliturenSet zur manuellen Beseitigung von lokalen Kratzern und Schrammen aus Klarlacken. In 2-3 einfachen Schritten können selbst tiefe Kratzer spurlos entfernt werden, sofern sie nicht bis zum Basislack oder zur Grundierung reichen. Geeignet für alle Bunt- und Metallic- sowie kratzbeständige Lacke.

Vor Beginn die zu behandelnde Fläche mit SONAX GlanzShampoo waschen.

1 ANSCHLEIFEN



Je nach Tiefe des Kratzers kann ein Anschleifen erforderlich sein. Dazu den Lack mit Wasser anfeuchten, eine der beiliegenden Schleifblüten unter den PolierStempel kleben und mit minimalem Druck kreisförmig über dem Kratzer behutsam schleifen (**Bild 1**). Nicht bis zur Grundierung durchschleifen und nicht verkanten! Anschließend Schleifrückstände mit einem beiliegenden PolierVlies abwischen (**Bild 2**). Es bleibt eine matte Stelle zurück (**Bild 3**).

ACHTUNG: Das Anschleifen ist nur bei tiefen Kratzern erforderlich. Viele Kratzer und Schrammen lassen sich ohne diesen Schritt beheben.

2 VORPOLIEREN



SONAX Polish 1 aus der Tube auf die verkratzt bzw. bereits angeschliffene Stelle geben (**Bild 4**). Ein sauberes PolierVlies mehrere Male falten und den PolierStempel damit einwickeln. Mit dem PolierStempel und dem PolierVlies so lange mit hohem Druck auf der angeschliffenen bzw. verkratzten Stelle polieren, bis die Kratzer bzw. die Spuren des Anschleifens nicht mehr sichtbar sind (**Bild 5**). Je nach Kratzerdichte bzw. -tiefe kann dies einige Minuten in Anspruch nehmen. Wird die Polierstelle zu trocken, muss neues Polish 1 aufgebracht werden. Übrig bleibt eine leichte Vermattung auf dem Lack. Danach Polierrückstände mit PolierVlies abwischen (**Bild 6**).

3 FINISH



SONAX Finish 2 aus der zweiten Tube auf die vorpolierte Stelle geben (**Bild 7**). Eine neue saubere Stelle des PolierVlieses wie vorher mehrmals falten, um den PolierStempel wickeln und so lange mit mittlerem Druck reiben, bis der gewünschte Oberflächenglanz erreicht ist (**Bild 8**). Abschließend Polierrückstände mit PolierVlies abwischen (**Bild 9**). Vor Frost schützen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

INHALT: 25 ml SONAX Polish 1, 25 ml SONAX Finish 2, 4 Schleifblüten (Körnung P5000), 3 PolierVliese, 1 PolierStempel

SONAX GmbH
Münchener Str. 75 · D-86633 Neuburg/Donau
Tel. 08431 530 · www.sonax.com

SONAX Gesellschaft m.b.H.
A-4201 Gramastetten · Tel. 07239 81020

Best.Nr. 305941

2x25 ml e 503

