

Örtlicher Geltungsbereich**GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG****Kiehl-Holzöl****GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT**

Reizend

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
Gefahrenbezeichnung: Xi - Reizend

Wassergefährdungsklasse: schwach wassergefährdend (WGK 1)

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Berührung mit der Haut vermeiden.
Hinweise für sichere Handhabung: Für angemessene Lüftung sorgen.



Handschutz: Schutzhandschuhe
Empfehlung: Nitrilhandschuhe mit einer Schichtdicke von 0,4 mm erreichen eine Schutzdauer von mindestens 8 Stunden (entspricht dem Permeationslevel 6 nach der Europeanorm DIN/EN 374) und eine Quellbeständigkeit von < 15%.
Augenschutz: dicht schließende Schutzbrille

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Geeignete Löschmittel: Trockenlöschmittel, CO₂, Sprühwasser oder "Alkohol"-Schaum verwenden.
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Für angemessene Lüftung sorgen. Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen. Nicht eintrocknen lassen. Nicht mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Sauerstofftrocknende Öle können in Verbindung mit Holzstaub, Tüchern, Pads und anderen saugfähigen Arbeitsmitteln zur Selbstentzündung führen. Deshalb müssen diese Arbeitsmittel mit Wasser getränkt und in einem luftdicht geschlossenen Behälter entsorgt werden. Örtliche Entsorgungsvorschriften beachten.

ERSTE HILFE

Arzt:

Allgemeine Hinweise: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Nach Einatmen: An die frische Luft gehen.
Nach Hautkontakt: Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Nach Augenkontakt: Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Entsorgung von Produktresten: Behälter gründlich entleeren. Abfälle nicht in den Ausguß schütten.

SONSTIGES

Die Angaben beziehen sich auf das Produkt im Konzentrat.

Druckdatum: 25.04.2005

Nr.: j2203_ba

Datum:

Unterschrift: