

Maschinendatenblatt:



Batterie-Scheuersaugmaschine TTV4555 mit PadLoc-Treibtellern (782035)

- Einstellbare Arbeitsbreite von 450 oder 550 mm
- Quickfill-System zum einfachen Befüllen
- Dosiersystem für Reinigungsschemie
- Inklusive wartungsfreier 100 Ah-Gel-Batterien, integriertes Ladegerät

Produktdetails

Nennspannung	2 x 12V (24V) 100Ah
Abmessungen	1.280 x 1.160 x 550 mm
Gewicht	158 kg
Motor	400w
Bürstendurchmesser	450/550 mm
Paddurchmesser	400/500 mm
Bürstenumdrehungen	100 U/Min.
Bürstenmotor	400 W
Frischwasser	60 Liter
Schmutzwasser	60 Liter

Inklusivzubehör

205112	Batterie 12V / 100 Ah für Scheuersaugmaschinen
606401	PadLoc Treibteller 400mm
606403	PadLoc Treibteller 500mm

Zubehör

110095	Numatic Longlife Power-Pad 400mm mit Mittelloch
130000	PPN-Scheuerbürste 0,4mm, 450mm
130001	PPN-Schrubbürste 0,4mm, 550mm
130005	Treibteller 400mm, Igelbelag
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
606204	Shampooonierbürste 450mm
606298	Saugfuß komplett 944mm, semiparabolisch
606300	Saugfuß höhenverstellbar, komplett 944mm, semiparabolisch
606306	SC-Scheuerbürste grün 450mm (Floortec)

606550

Nylon-Schrubbürste 550mm

606551

SC-Schrubbürste grün 550mm (Floortec)