

Produkt-Information

euku wax / euku mattwax

- Produktbeschreibung** Wasserbasiertes Fussbodenpflegemittel auf Wachs und Polymerbasis. Für die Pflege und optische Auffrischung versiegelter Holz- und Korkböden, PVC und Linoleum. Schützt den Boden vor Abrieb und das Holz vor Wasser. Rutschhemmend nach DIN 18032.
euku wax für glänzende und seidenmatte Oberflächen.
euku mattwax für stärker mattierte Oberflächen.
- Anwendungsbereiche** Empfohlenes Pflegemittel für versiegelte / beschichtete Böden entsprechend der eukula Pflegeanweisung, insbesondere mit eukula Siegeln und euku premium-öl+.
- Anwendung** Boden gut reinigen. **euku wax / euku mattwax** gut aufschütteln. In unverdünnter Anwendung als Vollpflege mit einem weichen, nicht-fusselnden Lappen oder mit dem euku-wischwiesel dünn und gleichmäßig streifenfrei auftragen. Das Produkt ist selbsthärtend und muss nicht poliert werden. Das Polieren mit einer High-Speed-Maschine nach Trocknung ist möglich. Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser. Bei Auftrag starke Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden, Fußbodenheizung vorher abstellen.
- Die Anwendung ist auch im Rahmen einer Unterhaltspflege verdünnt im Wischwasser möglich.
- Der Schutz des Bodens bleibt erhalten, wenn **euku wax / euku mattwax** regelmäßig nach der gründlichen Reinigung aufgetragen wird. Der Pflegezyklus orientiert sich am Grad der Beanspruchung:
- Gering beanspruchte Böden (z.B. in Wohn- und Schlafräumen, Büroräumen ohne Publikumsverkehr) je nach Bedarf etwa 1 bis 2x im Jahr.
 - Mittelstark beanspruchte Böden (z.B. in Korridoren, auf Treppen, in Büroräumen mit Publikumsverkehr) je nach Bedarf etwa alle 3 bis 6 Monate, stärker beanspruchte Bereiche auch häufiger.
 - Besonders stark beanspruchte Böden (z.B. in Gaststätten, Ladengeschäften, Kaufhäusern, Schulen oder im Fall von Tanzflächen) alle 4 bis 8 Wochen, besonders stark beanspruchte Bereiche auch häufiger.
- Verbrauch** ca. 20-50 ml/m² (ca. 40 m²/l).
- Trockenzeit** Bei unverdünnter Anwendung als Vollpflege die Fläche vor Benutzung gut durchtrocknen lassen (12 Stunden, idealerweise über Nacht). Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit und schlechte Lüftung können die Trockenzeit nachhaltig verlängern.
- Reinigung / Pflege** **euku wax / euku mattwax** ist Bestandteil der eukula-Pflegeanweisung für versiegelte / beschichtete Holzfußböden gem. DIN 18356.

Lagerung	Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Technische Daten	<p>Inhaltsstoffe: CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL, Duftstoffe, Lösemittel, Pflegekomponenten.</p> <p>Verarbeitungstemperatur: Raum- und Materialtemperatur dürfen während der Applikation und Trockenzeit nicht unter +15°C liegen.</p> <p>Giscode GE10. Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. Nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der GefStoffV. Das restentleerte Gebinde kann dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung zugeführt werden.</p> <p>Beachten Sie bitte auch unsere Sicherheitsdatenblätter.</p>
Besondere Hinweise	<p>Bei Anwendung auf UV-versiegeltem Fertigparkett Vorprobe auf Benetzung und Haftung empfohlen. Das Fertigparkett muss mit einer werkseitigen Kantenimprägnierung ausgestattet sein oder nach der Verlegung gegen Eindringen von Wasser fugenimprägniert worden sein.</p> <p>Nicht für imprägniert-geölte Oberflächen empfohlen.</p> <p>euku wax ist leicht schichtbildend. Bei überpflegten Böden ist die Grundreinigung mit euku intensiv möglich.</p>

Unsere vorstehenden Informationen erfolgen nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Verarbeitungsempfehlungen und Hinweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.