



Vamat® Alu Protect DW 15

Flüssiger, hochalkalischer
Geschirrspülmittel für
Aluminium



Anwendungsbereiche

- Für den Einsatz in gewerblichen Eintank- und Mehrtank-Gläser- und Geschirrspülmaschinen
- Besonders geeignet für den Weichwasserbereich
- Geeignet für alle Arten von Spülgut aus Glas, Porzellan, Edelstahl, Aluminium und Silber sowie Besteckteile und Gerätschaften
- Eloxiertes Aluminium vorprüfen

Produkteigenschaften

- Intensive Reinigungsleistung
- Entfernt schnell und kraftvoll hartnäckige Speisereste, Fett-, Stärke- und Eiweißreste sowie Verkrustungen
- Glas- und materialschonend
- Keine Geruchsbelastung, parfüm- und chlorfrei
- Optimale Spülergebnisse in Verbindung mit Buzil Klarspülern
- Hochkonzentrat, deshalb geringe Dosierung und hohe Wirtschaftlichkeit

Anwendung und Dosierung

- Dosierung erfolgt über automatische Dosiergeräte in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad und von der Wasserhärte.



1,5 - 5 ml /
1 l Wasser

- Anwendungslösungen frisch ansetzen und spätestens innerhalb 24 Stunden verbrauchen.

Hinweise


- Die Wasserhärte kann mittels Wasserhärtestreifen manuell bestimmt oder beim örtlichen Wasserversorger abgerufen werden.
- Vor Produktwechsel sind die Behälter, Leitungen und Dosiergeräte mit Frischwasser zu spülen.
- Nach Betriebsende der Spülmaschine sollten alle Siebe gereinigt werden.
- Zur Trocknung des Innenraums und zum Schutz vor Korrosionen die Maschine leicht geöffnet lassen.
- Richtwerte zur Leitfähigkeitsmessung: Konzentration in ml/L - Leitfähigkeit in mS/cm mit Osmosewasser (0 °dH): 0,0 ml/L - 0,002 mS/cm; 1,5 ml/L - 1,242 mS/cm, 2,0 ml/L - 1,726 mS/cm, 2,5 ml/L - 2,070 mS/cm, 3,0 ml/L - 2,420 mS/cm, 3,5 ml/L - 2,810 mS/cm, 4,0 ml/L - 3,170 mS/cm, 4,5 ml/L - 3,460 mS/cm, 5,0 ml/L - 3,830 mS/cm. Bitte beachten Sie, dass es sich um Laborwerte handelt, die von verschiedenen Faktoren wie dem jeweiligen Hersteller, der Maschine sowie der Wasserhärte abhängig sind. Daher können Abweichungen auftreten.
- Vor Frost schützen.
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität. Die Produktabbildung kann in Farbe und Form vom Original abweichen.
- **Sicherheit:** Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, das unter www.buzil.de erhältlich ist.
- **Lagerung:** Gebinde stets geschlossen halten. Bei Raumtemperatur im Originalgebinde lagern. Geöffnete Gebinde innerhalb von 9 Monaten verbrauchen.
- **Umweltschutz:** Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen. Für ausführliche Informationen siehe Umweltinformation.

Weitere Informationen

- **Produktfarbe:** farblos
- **UFI-Code:** S8W0-P0W6-G003-F1TM
- Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Verkaufseinheiten

- DW15-0012RA: 1 x 12 kg Kanister



Bemerkung: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater. Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.