



Sunglorin G 145

Selbstglanzemulsion



Anwendungsbereiche

- Für beschichtbare und wasserbeständige Bodenbeläge wie z. B. versiegeltes Parkett, Linoleum, PVC und Kautschuk
- Natur- und Kunststeine

Produkteigenschaften

- Einsetzbar als Wischpflege
- Leichte Entfernbarkeit
- Mit der Einscheibenmaschine polierbar
- Gute Verlaufseigenschaften
- Rutschhemmend gemäß DIN EN 16165
- Zum Cleanern geeignet

Anwendung und Dosierung

- Stets kaltes Wasser verwenden.
- Voraussetzung: Grundgereinigter, neutralisierter und trockener Bodenbelag.
- Bodenbelag muss frei von Tensiden sein.
- Pur in 2 - 3 Schichten dünn auftragen.
- Verbrauch: 25 - 35 ml / pro m² / pro Auftrag



pur



1:1 mit
Wasser



100 - 200 ml
/ 10 l Wasser

Hinweise


- Vor Frost schützen.
- Vor der Verarbeitung Wärmequellen (Fußbodenheizung, Heizung, Warmzu-
luft) ausschalten.
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Das Produkt darf nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich
gelangen. Produktreste sind an zugelassene Entsorgungsunternehmen zu
übergeben.
- Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Ein-
fluss auf die Qualität. Die Produktabbildung kann in Farbe und Form vom
Original abweichen.
- **Sicherheit:** Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem
betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, das unter [www.
buzil.de](http://www.buzil.de) erhältlich ist.
- **Lagerung:** Gebinde stets geschlossen halten. Bei Raumtemperatur im
Originalgebinde lagern. Geöffnete Gebinde innerhalb von 9 Monaten
verbrauchen.
- **Umweltschutz:** Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen. Für
ausführliche Informationen siehe Umweltinformation.

Weitere Informationen

- **Produktfarbe:** weiß
- **GISBAU-Code:** GE 10
- **UFI-Code:** VA20-U0F9-Y00M-PXU4
- Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Verkaufseinheiten

- G145-0010RA: 1 x 10 l Kanister
- G145-0001RA: 12 x 1 l Flasche



Bemerkung: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.
Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.