

# Indumaster® Forte **IR 42**

Lösungsmittelhaltiger Industrieund Sportbodenreiniger









## **Anwendungsbereiche**

- Für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich
- Bewährt im Lager- und Sporthallenbereich, für Roll- und Sektionaltore
- Zur Reinigung von abwaschbaren, lösungsmittel- und alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen wie z. B. PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Linoleum, Kautschuk, etc.

#### **Produkteigenschaften**

- Gute Schmutzlösekraft
- Entfernt Absatzstriche, Gummi- und Reifenabrieb von Staplern, Hubwagen, Handballharze etc
- Punktuell einsetzbar
- Schaumarm
- Geeignet für die Anwendung im Reinigungsautomaten und mit der Einscheibenmaschine

## **Anwendung und Dosierung**

- Stets kaltes Wasser verwenden.
- Mit klarem Wasser nachspülen.
- Verbrauch: 0,12 2,5 ml / pro m<sup>2</sup>



l Wasser







500 - 1.000 ml 10 I Wasser Wasser - pur

## **Hinweise**

- Für beschichtete Bodenbeläge nur bedingt geeignet. Maximale Einwirkzeit von 15 Minuten beachten.
- Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und aespült werden.
- Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität. Die Produktabbildung kann in Farbe und Form vom Original abweichen.
- Sicherheit: Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, das unter www. buzil.de erhältlich ist.
- Lagerung: Gebinde stets geschlossen halten. Bei Raumtemperatur im Originalgebinde lagern. Geöffnete Gebinde innerhalb von 9 Monaten verbrauchen.
- Umweltschutz: Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen. Für ausführliche Informationen siehe Umweltinformation.

#### Weitere Informationen

■ Produktfarbe: farblos - hellgelb

• UFI-Code: 0T60-50AX-W00C-3Q4G

• Nur für den gewerblichen Gebrauch.

#### Verkaufseinheiten

■ IR42-0010RA: 1 x 10 | Kanister ■ IR42-0200: 1 x 200 | Fass

 Anwendungslösungen frisch ansetzen und spätestens innerhalb 24 Stunden verbrauchen.



Bemerkung: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.
Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-,
Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben.
Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobbem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit), etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

