

**Technische Daten: Kränzle 1150 - 1150 T & Silent 120**

---

	Kränzle 1150 T	Kränzle 1150	Kränzle Silent 120
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	10 - 130 bar	10 - 130 bar	10 - 120 bar
Düsengröße	25045	25045	20028
Düsengröße Schmutzkiller	045	045	030
Zulässiger Überdruck	150 bar	150 bar	135 bar
Wasserleistung	10 l/min bei 2800 U/min	10 l/min bei 2800 U/min	7 l/min (1.400 U/min)
Warmwasserzulauf	bis 60°C	bis 60°C	max. 60 °C
Ansaughöhe	1 m	1 m	1,5 m
Schlauchtrommel	ja	nein	nein
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	15 m	10 m	10 m
Schmutzkiller	ja	--	nein
Zusatzmittelinjektor	ja	ja	Extrazubehör
Elektrischer Anschlußwert	230 V~, 50 Hz	230 V~, 50 Hz	230 V~, 50 Hz
Stromaufnahme	12 A	12 A	7,5 A
Anschlußwert: Aufnahme	P 1 - 2,8 kW	P 1 - 2,8 kW	P 1 - 1,6 kW
Anschlußwert: Abgabe	P 2 - 2,0 kW	P 2 - 2,0 kW	P 2 - 1,0 kW
Gewicht	26 kg	22 kg	25 kg
Maße mit Fahrgriff in mm	300 x 330 x 800	300 x 330 x 800	300 x 330 x 800
Bestell-Nr. mit Schmutzkiller	41 210 1	41 211 1	
Bestell-Nr. ohne Schmutzkiller		41 211	41 220

---