

Die elektrisch beheizte Heißwasser-Serie therm E-ST, E-M



Gehäuse aus Edelstahl



3 m Anschlusskabel ohne Stecker (E-ST, Stationär)



Elektro-Durchlauferhitzer



integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel und 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch



3 m Anschlusskabel mit Stecker (E-M, Mobil)

Technische Daten

	stationär mobil	therm 601 E-ST 18 therm 602 E-M 18	therm 601 E-ST 24 therm 602 E-M 24	therm 601 E-ST 36 therm 602 E-M 36	therm 871 E-ST 48 therm 872 E-M 48	therm 891 E-ST 48
Art.-Nr. E-ST		41.358 5	41.358 6	41.358 7	41.358 9	41.358 8
Art.-Nr. E-M mit Schlauchtrommel		41.360 1	41.361 1	41.362 1	41.363 1	
Art.-Nr. E-M ohne Schlauchtrommel		41.360	41.361	41.362	41.363	
Baugröße / Pumpe		BG 100 / AM	BG 112 / AQ			
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar - Düsendröße 25045	●	30-100 bar / 3-10 MPa	30-100 bar / 3-10 MPa	30-100 bar / 3-10 MPa		
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar - Düsendröße 2503	○	30-160 bar / 3-16 MPa	30-160 bar / 3-16 MPa	30-160 bar / 3-16 MPa		
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar - Düsendröße 2505	●				30-170 bar / 3-17 MPa	30-220 bar / 3-22 MPa
Wasserleistung - Düsendröße 25045	●	10 l/min (600 l/h)	10 l/min (600 l/h)	10 l/min (600 l/h)		
Wasserleistung - Düsendröße 2503	○	8,6 l/min (516 l/h)	8,6 l/min (516 l/h)	8,6 l/min (516 l/h)		
Wasserleistung - Düsendröße 2505	●				14,5 l/min (870 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Heißwasserabgabe (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar		60 °C bei 32 bar	72 °C bei 32 bar	80 °C bei 32 bar	80 °C bei 32 bar	80 °C bei 32 bar
Erwärmung des Eingangswassers bei 10 l/min		um 26 °C	um 34 °C	um 50 °C	um 46 °C bei 14,5 l/min	um 46 °C bei 15 l/min
Heizleistung		18 kW	24 kW	36 kW	48 kW	48 kW
Motordrehzahl		1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert		400 V, 32,6 A, 50 Hz	400 V, 41,2 A, 50 Hz	400 V, 58,6 A, 50 Hz	400 V, 80 A, 50 Hz	400 V, 80 A, 50 Hz
Anschlusswert		20,6 kW	26,6 kW	38,6 kW	53,5 kW	53,5 kW
Sicherung		50 A	63 A	80 A	80 A	80 A
Gewicht E-ST		130 kg	130 kg	140 kg	140 kg	140 kg
Gewicht E-M		178 kg	178 kg	178 kg	178 kg	178 kg
Maße E-ST in mm (B x T x H)		800 x 650 x 950	800 x 650 x 950			
Maße E-M ohne Schlauchtrommel in mm (L x B x H)		790 x 590 x 980				

Lieferumfang

	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung	●	●	●	●	●
Sicherheitsabschaltung	●	●	●	●	●
4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz	●	●	●	●	●
Betriebsstundenzähler	●	●	●	●	●
Reinigungsmittelansaugung	●	●	●	●	●
Schlauchtrommel mit HD-Schlauch, 20 m NW 8	●	44.392 1	●	44.392 1	●
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 20 m NW 8	●	44.381 2	●	44.381 2	●
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 10 m NW 8	○	41.081	○	41.081	○
Sicherheits-Abschaltipistole 'Starlet'	●	12.320 2	●	12.320 2	●
Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr	○		○		○
Flachstrahl Lanze mit Edelstahlrohr	●		●		●
WassereingangsfILTER	●	13.310	●	13.310	●
Fernbedienung	○		○		○
Münzprüfer mit Restwertanzeige	○		○		○

● serienmäßige Ausstattung ○ Option ● Farbcodierung für Düsendröße

Bei Bestellung bitte Düsendröße oder Arbeitsdruck angeben.