

Die Nass- und Trockensauger Ventos



ergonomischer Trage- und Fahrgriff, versenkbar



Gerätesteckdose mit Anlauf- und Abschaltverzögerung



elektronische Saugkraftregulierung



7,5 m Gummianschlusskabel mit Kabelaufwicklung



große Räder mit stabiler Stahlachse



Blasluftanschluss

Technische Daten

Ventos 20 E/L

Ventos 30 E/L

Art.-Nr.	58.391 0	58.393 0
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme / Gerätesteckdose	400 - 1200 W / 2400 W	400 - 1200 W / 2400 W
Absicherung	16 A	16 A
Volumenstrom max. (Turbine)	3.700 l/min	3.700 l/min
Unterdruck max. (Turbine)	24.000 Pa, 240 mbar	24.000 Pa, 240 mbar
Schalldruckpegel	72 dB(A)	72 dB(A)
Behältervolumen	17 l	32 l
max. Füllvolumen beim Wassersaugen	ca. 6 l	ca. 17 l
Schutzart	IP x 4	IP x 4
Staubklasse	L	L
Gewicht ohne Zubehör	9,4 kg	9,9 kg
Maße in mm (L x B x H)	485 x 380 x 445	485 x 380 x 550

Lieferumfang

	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Abschaltelektroden	●	●
elektronische Saugkraftregulierung	●	●
Gerätesteckdose	●	●
Blasluftanschluss	●	●
Anschlusskabel 7,5 m Gummi	●	●
Saugschlauch Ø 36 mm x 3,5 m	● 45.281 9	● 45.281 9
Bodendüse mit separaten Gummilippen zum Nasssaugen	● 58.402 1	● 58.402 1
2 Verlängerungen 500 mm Edelstahl	● 58.403 0	● 58.403 0
Hauptfilterpatrone aus PES-Vlies	● 45.440 3	● 45.440 3
1 Staubbeutel	● 45.440 0 (5 Stck.)	● 45.440 1 (5 Stck.)
Handrohr, gebogen	● 58.402 9	● 58.402 9
Fugendüse 300 mm	● 58.402 3	● 58.402 3
Polsterdüse	● 58.400 9	● 58.400 9
Saugpinsel	● 58.400 8	● 58.400 8

● serienmäßige Ausstattung ○ Option