

## Die kleinen Kränzle quadro

Kränzle 11/140 TS T - 9/170 TS T



### Kränzle quadro Ausstattungsmerkmale:

- integriertes Fahrwerk
- Anschlußkabel, 5 m (12/150 TS T: 7,5 m)
- Kabelaufwicklung
- Schlauchtrommel
- Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, 15 m
- Sicherheits-Abschaltpistole
- Total-Stop-Einrichtung
- Schmutzkiller-Lanze
- Sprühdüse mit Edelstahlrohr
- stufenlose Druckregulierung
- Messingpumpenkopf
- Trockenlaufsicherheit
- keramikbeschichtete Pumpenplunger
- Halterung für Abschaltpistole, Lanze und Schmutzkiller
- Reinigungsmittelansaugung mit Filter

### Mit integrierter Schlauchtrommel :

Die fest eingebaute Schlauchtrommel ermöglicht in idealer Weise die Verwirklichung des Ordnungsprinzips. Nie mehr verworrene oder achtlos abgelegte Hochdruckschläuche, die vor Arbeitsbeginn erst gesucht oder entworfen werden müssen. Dies bedeutet eine wesentliche Verlängerung der Lebensdauer der Schläuche!

### Mit Wasserkasten :

Der große Wasserkasten bei allen Quadro-Modellen dient als Wasserspeicher und -puffer zwischen dem Leitungsnetz und der Pumpe.

### Mit Reinigungsmittelzuführung auf der Saugseite :

Reinigungsmittelinjektoren auf der Druckseite, wie bei herkömmlichen Geräten, verzehren ca. 30 % der Reinigungsenergie, ganz gleich ob sie im Einsatz sind oder nicht. Durch das Vorhandensein des Wasserkastens bei allen Kränzle-Quadros ist es nun möglich, die Reinigungsmittel direkt in die Pumpe einzusaugen, was die Leistungsminderung verhindert und so zu einer Erhöhung des Gesamtwirkungsgrades führt. Die Zusatzmittel werden bei unvermindertem Arbeitsdruck aufgebracht.