

Technisches Datenblatt

Express Pro r-MicroLite Max

Internationale Artikelnummer

173424 (30 cm, CC), 173394 (40 cm CC)
173396 (60 cm, CC)

Produktkatalog

Bodenreinigung

Materialzusammensetzung

100% Polyester

Technische Daten

	Typischer Wert	Einheit
Gewicht pro 30 cm Mop	60	g
Gewicht pro 40 cm Mop	88	g
Gewicht per 50 cm Mop	117	g
Aufnahmekapazität	360	%



Produkteigenschaften und -anwendung

- Einseitiger, hochwirksamer und leichtgleitender Microfaserwischbezug mit starker Klettverschlussrückseite zur einfachen Befestigung am Halter
- Zur Verwendung mit Express Pro (Mono) Haltern oder anderen Klettverschlussrahmen
- Microfasertechnologie für optimale Haltbarkeit und Reinigungsleistung ohne aggressive Chemikalien
- Durchgehende Schrubbinseln zum Lösen von hartnäckigem Schmutz
- Aus einem einzigen Material, zu 100 % recycelbar, enthält mehr als 35 % recyceltes Polyester (30 cm: 42 %, 40 cm und 60 cm: 43 %)
- Bis zu 99,99 % Virenentfernung, getestet mit Rinder-Coronavirus auf Vinyloberflächen in einem unabhängigen Labor
- Bis zu 99,99 % Bakterienentfernung, getestet mit P. aeruginosa & S. aureus auf Vinyloberflächen in einem unabhängigen Labor
- Mit R/B/G/Y-Farbcodemarkierungen (CC) zur Identifizierung und individuellen Anpassung an Hygienesysteme
- Zur allgemeinen Reinigung von versiegelten oder glatten Oberflächen und speziell für strukturierte Vinylböden
- Geeignet für die vorbereitete Reinigung
- Hergestellt in Europa

Waschempfehlung

- Ideale Bedingungen: 60 °C, hohe Alkalität und starke Bleichwirkung vermeiden (kein Chlorbleichmittel verwenden), mit ähnlichen Farben waschen
- Maximale Washtemperatur: 95 °C

Lagerung, Transport und Entsorgung

Bewahren Sie palettierte Produkte an einem kühlen und trockenen Ort auf. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden. Das Produkt unterliegt nicht den Transportvorschriften für gefährliche Stoffe oder Chemikalien. Entsorgung über Mülldeponie oder Verbrennung möglich, bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften.

Qualitätsnachweise/Übereinstimmung mit internationalen Normen

Dieses Produkt entspricht unseren internen Qualitätsstandards und externen Vorschriften.

Datum: 21.05.2026

ALLE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN WERDEN „WIE BESEHEN“ UND NACH UNSEREM DERZEITIGEN WISSEN BEREITGESTELLT. WIR GEBEN KEINE GARANTIE, WEDER SCHRIFTLICH NOCH MÜNDLICH, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, UND ES KANN AUCH KEINE GARANTIE AUS DEM HANDELSBRAUCH ODER DER HANDELSPRAXIS, AUF DER GRUNDLAGE VON WERBUNG, SCHLUSSFOLGERUNGEN ODER HANDELSBRAUCH ABGELEITET WERDEN. SOWEIT NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG, SCHLIESSEN WIR ALLE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN AUS, EINSCHLIESSLICH STILLSCHWEIGENDER GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SOWIE GEWÄHRLEISTUNGEN DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DITTER. TECHNISCHE DATEN SIND TYPISCHE WERTE UND UNTERLIEGEN EINER BESTIMMTEN TOLERANZ UND ABWEICHUNGEN UND KÖNNEN OHNE WEITERE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN. AUSSCHLIESSLICH DER KUNDE IST DAFÜR VERANTWORTLICH, DIE EIGNUNG UNSERER PRODUKTE FÜR JEDLICHE BEABSICHTIGTE VERWENDUNG SOWIE ALLE RELEVANTEN GESUNDHEITS-, SICHERHEITS- UND UMWELTEIGENSCHAFTEN UND -RISIKEN ZU BEURTEILEN.