

WaterHog® Plus

→ EINGANGSMATTE • INNEN & AUßEN



→ WARUM DIESE MATTE AUSWÄHLEN?

Waterhog® Plus sind langlebige, schmutzabweisende Matten mit einem einzigartigen profilierten Oberflächen Design, welches Schmutz und Feuchtigkeit aufnimmt und Böden sauber, trocken und sicher hält.

- **Auber & trocken** – Erhöhte Noppen entfernen Schmutz und Feuchtigkeit von den Schuhen. Entfernt und fängt Schmutz und Feuchtigkeit ein und hält sie auf der Matte unterhalb der Schuhhöhe, damit sie nicht auf den Boden gelangen. Die Noppen auf der Oberfläche sind mit Gummi verstärkt, um Quetschungen zu widerstehen, die hohe Leistung zu erhalten und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern
- **Umweltfreundlich** – Durchgefärbter PET-Teppich aus recycelten Kunststoffflaschen. Die Rückseite aus Gummi ist PVC-frei und das Polymer besteht zu 34% aus recyceltem Material
- **Absorbiert bis zu 4L/m²** – Die einzigartigen erhöhten Gummidammränder sind so konzipiert, dass sie Wasser und Schmutz auf der Matte halten und von Teppichen und Böden fernhalten
- **Langlebig** – Die Verstärkte Gummikante verhindert Risse und Brechen und verlängert die Lebensdauer der Matte
- **Bleich- und Fleckenbeständig** – Durchgefärbtes PET-Gewebe ist fleckenbeständig, trocknet schnell und verblasst nicht
- **Einfach zu reinigen und zu pflegen** – Verwenden Sie einfach handelsübliche Reinigungsmaschinen, Staubsauger, Hochdruckreiniger oder Dampfreiniger
- **Innen/Außen:** Strapazierfähiges antistatisches P.E.T.-Obermaterial für den Innen- und Außeneinsatz. Keine Beeinträchtigung durch Salz oder Eisschmelze. g. P.E.T. Fasern trocknen schnell aus

→ SPECIFIKATIONEN

Garn	Needle-Punched, Recycled Solution Dyed P.E.T. • Gewicht der Matte: 1020 g/m²
Rückseite	• Gummiunterlage: 100% Nitrilgummi mit 34% recycelten Anteilen im Polymer – phthalatfrei – Kompressionsgeformt mit verstärkten Rändern an allen vier Seiten • Dicke: 2,3 • Gewicht: 2.980 g/m²
Trittrand	• Nur mit Gummirand lieferbar • Dicke: 4,5 mm
Andere Eigenschaften	• Gesamtgewicht: 2,8 kg/m² • Höhe der Gummipoppen: 6,4 mm • Durometer: 65 • Zugfestigkeit: 1800 • Statische kontrolle: Antistatisches Verhalten • Entflammbarkeit: Erfüllt Standard FF-2-70.
Empfohlene Verwendungswecke	Empfohlen für den kommerziellen Einsatz im Innenbereich an Eingängen, in Lobbys, an Empfangstheken oder überall dort, wo zusätzliche Bodenhaftung oder Feuchtigkeitsregulierung erforderlich ist.



→ STANDARDGRÖßEN

60x90	90x120*	90x150	90x300*
115x180	115x240*	175x360*	

*Black smoke ist in den folgenden Abmessungen ab Lager verfügbar

→ FARBE & MUSTER



Black smoke swirl pattern

Größentoleranz: +/- 5%
Gewichtstoleranz: +/- 5%

→ REINIGUNGSANLEITUNG



Waterhog® Plus mats können auf verschiedene Arten gereinigt werden:

1. Gewerblich gewaschen (siehe Waschanleitung)
2. Regelmäßig staubsaugen (täglich in stark frequentierten Bereichen; wöchentlich in weniger)
3. Bei Bedarf absaugen oder abspritzen, um schwere Verunreinigungen zu entfernen.

Zum Trocknen aufhängen. Die Matten sollten immer trocken sein, bevor sie wieder in Betrieb genommen werden.

Waschanleitung

1. Spülen, 2–3 Min. bei hoher Wasserstand und einer Höchsttemperatur von 49 °C
2. Pause, 5 Min. bei hohem Wasserstand und einer Höchsttemperatur von 49 °C
3. Spülen, 2 Min. bei hohem Wasserstand und einer Höchsttemperatur von 49 °C
4. Spülen, 2 Min. auf hohem Wasserniveau mit einer Höchsttemperatur von 49 °C
5. Schleudern auf niedriger Stufe, 2 Min., Ausschütteln unter Drehung der Trommel, 1 Min.
6. Extrahieren, bei maximal 250G, 3–5 Min.

Zusätzliche Empfehlungen

- Diese Formel erfordert kein Trocknen, die Matten können jedoch bei Bedarf getrocknet werden.
- Legen Sie die Matten nach der Entnahme aus der Waschmaschine flach aus.
- Wenn Sie die Matten im Trockner trocknen, lassen Sie sie vor dem Aufrollen abkühlen.