

# Sanitärreiniger

- Ein Reiniger für den gesamten Nassbereich
- Löst schnell und effektiv Kalk und Seifenreste
- Abblaufeffekt für streifenfreien Glanz ohne Nachtrocknen
- Universell einsetzbar auf säurefeste Oberflächen und Bodenbelagsarten
- Materialschonende Formulierung mit Korrosionsschutz
- Variable Dosierung




**Art.-Nr. 731300101 / 1 l**

Verwendbar mit Dosiereinsatz (Art.-Nr. 7334001)


**Art.-Nr. 731300106 / 5 l**



## Anwendung und Dosierung



Oberflächen mit Wasser vornässen. Sanitärreiniger in die Schaumkanone geben und die Oberflächen einschäumen. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen.



100 – 500 ml Sanitärreiniger und 4 l Wasser mischen und in den Reinigungstank der Einscheibenmaschine geben. Bodenbelag mit Reinigungspad (Padscheibe Brush) oder weicher Bürste abfahren. Aufsaugen und mit klarem Wasser nachspülen.

## Einsatzbereich

Für die tägliche Reinigung im gesamten aller säurebeständigen Flächen im Nassbereich wie Fliesen, Edelstahl, Chrom, Waschbecken, Duschen, Badewannen, WCs, Urinale.

Für die Intensivreinigung von säurefesten Wandmaterialien wie Fliesen und Duschen.

Für die tägliche Reinigung oder Intervallreinigung aller säurebeständigen Flächen im Nassbereich wie keramische Fliesen, Sicherheitsfliesen, Feinsteinzeugfliesen.

Für die Intensiv- bzw. Grundreinigung von säurefesten Bodenbeläge wie keramische Fliesen, Sicherheitsfliesen, Feinsteinzeugfliesen.

## Wichtige Hinweise

pH **0,5**

**Gisbau-Code:**  
**GS 20**

### Verpackung:

12 x 1 l Flaschen im Karton  
2 x 5 l Bag im Karton

Stets kaltes Wasser (< 30°C) verwenden.

Nicht auf kalkgebundene Steinoberflächen wie Marmor, Muschelkalk, Travertin, Betonwerkstein und Email anwenden.

Bei Intensiv- und Grundreinigungen (ab 10%igen Lösung) Fugen vorwässern, reinigen, mit Wasser abspülen.

Kennzeichnung nach der Gefahrstoffverordnung entfällt.

Die Informationen entsprechen unserer Erfahrungen und Kenntnisstand. Eine Verbindlichkeit bzw. Ansprüche aller Art können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall sollte der Verwender, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Produkt immer an unauffälliger Stelle prüfen.

Änderungen vorbehalten. Es gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen der VERMOP Deutschland GmbH.