

Technisches Merkblatt

Elaskon Seilfett

Elaskon Seilfett ist ein Nachschmiermittel zur Schmierung und Konservierung von Drahtseilen. Es wird speziell bei Förderseilen von Bergbahnen und bei Aufzugseilen eingesetzt.

Eigenschaften:

Elaskon Seilfett ist flüssig und enthält ein aromatenfreies Lösungsmittel. Nach Verdunstung des Lösungsmittels wird ein griffester Film auf den Oberflächen gebildet. Es ist feuchtigkeitsunterwandernd und verfügt über gutes Haftvermögen bei optimalen Korrosionsschutzeigenschaften.

Verarbeitungshinweise:

Elaskon Seilfett wird in flüssiger Form angeliefert und kann mittels Sprühen, Streichen, Rollen o.ä. bei Normaltemperatur auf die Seiloberflächen aufgebracht werden. Nach Verdunsten des Lösungsmittels, je nach klimatischen Verhältnissen 2-8 Stunden, ist der Schmierfilm fertig ausgebildet. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt bei 20°C.

grünlich, transparent

hohe Haftung

niedrigviskos eingestellt

leichte Verarbeitung

**optimaler
Korrosionsschutz**

lieferbar in:

200 l Faß
30 l Hobbock
10 l Eimer
1 l Flasche sprühfähig
600 ml Spraydose



Elaskon Sachsen GmbH Co. KG
für Spezialschmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
01237 Dresden
Bundesrepublik Deutschland

Telefon: (0351) 2 85 75-0
Telefax: (0351) 2 85 75-99
web site: www.elaskon.de
e-mail: info@elaskon.de



Technische Daten

Stand: 05.04.2012

Elaskon Seilfett

Dichte (15°C)	DIN 51757	0,85	g/cm ³
Flammpunkt	DIN EN 22719	> 63	°C
Viskosität (40°C)	DIN 51562, Teil 1	22	mm ² /s
Viskosität (Auslaufbecher Düse 4/25°C)	DIN 53211	20	s
Brechpunkt nach Fraaß (75 g/m ²), (Festmasse)	DIN EN 12593	< -53	°C
Tropfpunkt (Ubbelohde), (Festmasse)	DIN 51801, Teil 2	> 85	°C