SCHEUERSAUGMASCHINEN



Kabel-Scheuersaugmaschine TT1840G

Kompakte Scheuersaugmaschine für kleine Flächen

Inklusivzubehör mit Padloc-Treibteller

606400 PadLoc Treibteller, 356 mm 903532 Saugfuss komplett für TT(B)1840

Inklusivzubehör mit PPN-Scheuerbürste

606105 PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 400 mm 903532 Saugfuss komplett für TT(B)1840

Sonderzubehör

606400 PadLoc Treibteller, 356 mm

110094 356 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)

 903531V
 Serilor Gummilippenset für TT(B)1840

 606108
 Nylon-Scheuerbürste, 400 mm

 236178
 Zuleitung 3 x 1,0 mm², 20 m, gelb





Umlegbare Deichsel



Parkposition zur Entlastung des Werkzeugs



Rote Bauteile als Hinweis für den Bediener

TT1840G mit Padloc-Treibteller

Art.-Nr.: 100245V TT1840G mit PPN-Scheuerbürste

Art.-Nr.: 166001V

Frischwasser	Laufzeit	Nennspannung	Kabel	Bürstmotor	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Arbeitsbreite	Ladezeit	Absaugbreite	Gewicht	Abmessungen
18 Liter	-	230 V AC 50 Hz	20 m	400 W	300 W	400 mm	356 mm	150 U/Min.	400 mm	-	514 mm	38,5 kg	520 x 850 x 1.132 mm