

SCHEUERSAUGMASCHINEN

BLUE-LINE

BATTERIE-SCHEUERSAUGMASCHINE TTB4055T

Art.-Nr.: 900411

MIT FAHRANTRIEB UND PPN-SCHEUERBÜRSTE

Die BLUE-LINE Scheuersaugmaschine TTB4055T mit stabilem Edelstahlchassis ist optimal für die wirtschaftliche Unterhaltsreinigung von mittleren Flächen und für die Sonderreinigung geeignet. Die Maschine ist mit einer übergangslosen Geschwindigkeitsregelung für den Vor- und Rückwärtsfahrantrieb ausgerüstet. Die Befüllung der Maschine erfolgt über das Numatic-QuickFill-System direkt aus dem Wasserhahn. Die wartungsfreien, serienmäßigen 100 Ah-Gel-Batterien mit integriertem Ladegerät gewährleisten eine Laufzeit von ca. 2 Stunden. Die Maschine ist mit einem kippbaren Bürstenkopf zum einfachen Wechsel der Bürste/PadLoc-Treibteller, einer ergonomischen Deichselhöhenverstellung und einem anwenderfreundlichen Bediener-Cockpit ausgestattet.



Sonderzubehör

606403	PadLoc Treibteller 508 mm
130001	PPN-Scheuerbürste 0,4 mm, 550 mm
606550	Nylon-Scheuerbürste 550 mm
606551	SC-Scheuerbürste grün 550 mm (Floortec)
606295	Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot
101295	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, grau
606296	Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, transparent
103295	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, braun
606297	Polyurethan Gummilippen, 50 Shore, 944 mm, transparent
102295	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 944 mm, ölbeständig, schwarz
606298	Saugfuß komplett 944 mm, semiparabolisch

Inklusivzubehör zum Gerät

606028	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 550 mm
606300	Saugfuß höhenverstellbar komplett 944 mm, semiparabolisch inklusive Linatex Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, rot (606295)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
205112	2 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah (Stk.)

Bürstmotor	Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürstenø	Padø	Tankinhalt	Laufzeit	Gewicht	Abmessungen
400 W	400 W	2 x 12V (24V) 100 Ah	100 U/Min.	550 mm	508 mm	40 Liter	2 Std.	142 kg	1.060 x 560 x 1.160 mm