

Technisches Merkblatt

Elaskon Sägekettenhaftöl

Elaskon Sägekettenhaftöl schützt Motorsägen vor Verschleiß und Korrosion bei bester Anhaftung und geringer Nebelbildung.

Eigenschaften:

Elaskon Sägekettenhaftöl besitzt ein sehr gutes Viskosität – Temperatur – Verhalten, welches bewirkt, dass bei hohen Laufgeschwindigkeiten das Öl nicht von der Führung und der Kette abgeschleudert wird und sich bei Kälte durch ein gutes Fließvermögen auszeichnet.

Verarbeitungshinweise:

Elaskon Sägekettenhaftöl wird im Anlieferungszustand verarbeitet.

Sicherheitsdatenblatt nach EG-Richtlinie 91/155 EWG liegt vor. Wassergefährdungsklasse (WGK): 1 (schwach wassergefährdend). Nach Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) vom 23. Dezember 2004 (BGBl. I S 3855) nicht kennzeichnungspflichtig.

Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde mind. 1 Jahr.

lieferbar in:

1000 l Container
200 l Faß
55 l Faß
20 l Kanister
5 l Kanister



Elaskon Sachsen GmbH _Co. KG
für Spezierschmierstoffe
Lohrmannstraße 5-9
01237 Dresden
Bundesrepublik Deutschland

Telefon: (0351) 2 85 75-0
Telefax: (0351) 2 85 75-99
web site: www.elaskon.de
e-mail: info@elaskon.de



Technische Daten

Stand: 29.12.2005

Elaskon Sägekettenhaftöl

Dichte (15°C)	DIN 51757	0,89	g/cm ³
Flammpunkt	DIN EN 22719	> 200	°C
Viskosität (40°C)	DIN 51562, Teil 1	ca. 110	mm ² /s
Pourpoint	DIN ISO 3016	< -20	°C
Farbe	DIN ISO 2049	ca. 3	