



### PTM 24/35 Sk - M + H

Der professionelle, mobile Helfer für spanabhebende und schleifende Arbeiten mit Elektrowerkzeugen. Ein beeindruckendes Industriedesign, überlegene Qualität und maximale Sicherheit zeichnen den „Profi-Tool-Master“ aus. Eine unübertroffene Filterqualität ermöglicht auch das Saugen extrem gesundheitsgefährlicher Stoffe. Hohe Bedienerfreundlichkeit und Ergonomie sowie Servicefreundlichkeit runden seine Eigenschaften ab.

Hohe Leistung/maximaler Qualitätsstandard/maximale Lebensdauer: Sauger nach dem neuesten Stand der Technik. Gut durchkonstruierte, 2-motorige By-Pass-Gebläse mit 2 x 1.200 Watt Leistung und schallgedämpften Turboventilatoren. Der Tank besteht aus hochwertigem und dickwandigen V2A-Edelstahl. Alle übrigen Teile aus pulverbeschichtetem Stahl. Hohe Mobilität: „Sk“ wie „Sackkarre“; „nomen est omen“: Die Maschine steht auch auf abschüssigen Flächen stabil auf 2 Rädern sowie 2 festen Beinen; beim Verfahren wird der Sauger einfach gekippt und auf einer Achse wie eine herkömmliche Sackkarre geschoben. Dadurch extrem wendig und treppengängig! Hohe bedienerfreundlichkeit: der 35-Liter-Schmutzbehälter lässt sich spielend leicht entriegeln und senkt sich dabei auf vier 360-Grad-Lenkrollen ab. nilco liefert zur Entsorgung selbstverständlich die passenden Entsorgungs-Folienbeutel mit. Die Maschine verfügt über eine effektive, einfach zu bedienende, manuelle Filterabreinigung für hohe Filter-Standzeiten. Auf der Metall-Motorkopfabdeckung ist ein Unterdruckmanometer zur Filterüberwachung vorhanden. Filter: maximale Standzeiten auch durch Zyklontechnik und Abreinigungsvorrichtung. Großflächige Textilvlies-Taschenfilter mit Abstandsvliesen in jeder Tasche sorgen für eine hohe Filterleistung und großen Luftdurchsatz. Unsere neu entwickelte „Feinstaubprofi“-Maschinenserie für die Aufnahme gefährlicher Stäube ist auf dem neuesten Stand der Technik. Natürlich in Deutschland entwickelt und produziert. Alle Feinstaubprofis sind in den Filterklassen „L“, „M“ und „H“ lieferbar. Selbstverständlich erhalten Sie mit dem Kauf einer solchen hochwertigen Maschine ein gerätebezogenes Prüfzeugnis, das die Einhaltung der zugesagten Filterklassen bescheinigt.

#### Technische Daten:

<b>Modell</b>	<b>PTM 24/35 Sk</b>
	<b>M u. H</b>
<b>Art.-Nummer</b>	<b>28 05 003</b>
	<b>28 06 003</b>
<b>Geräte-Maße</b>	
Geräte-Maße L x B x H (cm)	83 x 59 x 120
Gewicht (kg)	60,0/64,0
Länge Netzkabel (m)	8,0
Aktionsradius (m)	11,5
<b>Leistungsdaten Motorkopf</b>	
Anzahl Motoren (St.)	2
Spannung/Leistung (V/Watt)	230/1.400
max. Luftfördermenge (l/sec)	94,2
Unterdruck (kPa)	23,0
Filterqualität	Polyester-Nadelfilz-Taschenfilter
Filterfläche (cm <sup>2</sup> )	18.000
<b>Kessel</b>	
Kesselmaterial	Edelstahl
Nutzinhalt Feststoffe (l)	35,0
<b>Zubehör-Serien-Ausstattung</b>	
Nennweite Saugzubehör (mm)	40
Länge Saugschlauch (m)	3,5
<b>Transport-/Logistikdaten</b>	
Transportverpackung	Einwegplatte / St.
Bruttogewicht (inkl. Verpackung in kg)	79,0/83,0
Packmaße (L/B/H je Ve in cm)	120 x 60 x 125
Anzahl Maschinen/Palette (St.)	1