



FSP 36/60 - M + H

Hohe Sicherheit, beste Qualität, hohe Bedienerfreundlichkeit, Ergonomie, Mobilität, Servicefreundlichkeit und gutes Design zeichnen auch alle Hochleistungssauger der FSP-Serie aus.

Hohe Leistung/maximaler Qualitätsstandard/maximale Lebensdauer: Sauger nach dem neuesten Stand der Technik. Gut durchkonstruierte, 3-motorige By-Pass-Gebläse mit 3 x 1.200 Watt Leistung und schallgedämpften Turboventilatoren. Der Tank besteht aus hochwertigem und dickwandigen V2A-Edelstahl. Alle übrigen Teile aus pulverbeschichtetem Stahl. Hohe Mobilität: Die Maschine steht auf einem stabilen Vierpunkt-Fahrwerk mit 2 großen Fahrrollen sowie zwei 360-Grad-Lenkrollen. Hohe Bedienerfreundlichkeit: der große 60-l-Schmutzbehälter lässt sich spielend leicht entriegeln und senkt sich dabei auf vier 360-Grad-Lenkrollen ab. nilco liefert zur Entsorgung selbstverständlich die passenden Entsorgungs-Folienbeutel mit. Die Maschine verfügt über eine effektive, einfach zu bedienende, manuelle Filterabreinigung für hohe Filter-Standzeiten. Auf der Metall-Motorkopfabdeckung ist ein Unterdruckmanometer zur Filterüberwachung vorhanden. Filter: maximale Standzeiten auch durch Zyklontechnik und Abreinigungsverfahren. Großflächige Textilvlies-Taschenfilter mit Abstandsvliesen in jeder Tasche (alternativ: 20.000 od. 33.000 cm²) sorgen für eine hohe Filterleistung und großen Luftdurchsatz. Unsere neu entwickelten „Feinstaubprofi“-Maschinenserie für die Aufnahme gefährlicher Stäube sind auf dem neuesten Stand der Technik. Natürlich in Deutschland entwickelt und produziert. Alle Feinstaubprofi sind in den Filterklassen „L“, „M“ und „H“ lieferbar. Selbstverständlich erhalten Sie mit dem Kauf einer solchen hochwertigen Maschine ein gerätebezogenes Prüfzeugnis, das die Einhaltung der zugesagten Filterklassen bescheinigt.

Technische Daten:

Modell	FSP 36/60
Art.-Nummer	M u. H
	28 08 003
	28 09 003
Geräte-Maße	
Geräte-Maße L x B x H (cm)	94 x 67 x 132
Gewicht (kg)	70,0/74,0
Länge Netzkabel (m)	8,0
Aktionsradius (m)	11,5
Leistungsdaten Motorkopf	
Anzahl Motoren (St.)	3
Spannung/Leistung (V/Watt)	230/3.600
max. Luftfördermenge (l/sec)	167,0
Unterdruck (kPa)	23,0
Filterqualität	Polyester-Nadelfilz-Taschenfilter
Filterfläche (cm ²)	20.000 oder 33.000
Kessel	
Kesselmaterial	Edelstahl
Nutzhalt Feststoffe (l)	60,0
Zubehör-Serien-Ausstattung	
Nennweite Saugzubehör (mm)	50
Länge Saugschlauch (m)	3,5
Transport-/Logistikdaten	
Transportverpackung	Einwegpalette / St.
Bruttogewicht (inkl. Verpackung in kg)	86,0/90,0
Packmaße (L/B/H je Ve in cm)	120 x 80 x 137
Anzahl Maschinen/Palette (St.)	1