

Kessel-Trockensauger S 20 E - HEPA

LEISE, HYGIENISCH - IDEAL für Allergiker

Der S 20 E - HEPA wird serienmäßig mit einem **HEPA-Filter H13** für hygienisch reine, partikelfreie Abluft geliefert. Perfekt zum Einsatz in Arztpraxen, Kliniken, Altenheimen, Kindergärten, Hotels und vielen anderen Bereichen und natürlich auch ideal für Allergiker. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen des S 20 E HEPA gehören ein **Edelstahl-Teleskoprohr**, zur individuellen Anpassung an verschiedene Arbeitssituationen und an die eigene Körpergröße, sowie eine 12,5 m lange **Netzanschlussleitung in der Signalfarbe orange** für bessere Sicherheit.

Technische Kerndaten:

- 800 W/400 W umschaltbar
- 15 m Aktionsradius
- Schalldruckpegel 59/54 dB(A) (Schallpegelmesser, Abstand 1m)

Serien-Lieferumfang

- Teleskopsaugrohr aus Edelstahl
- 2,5 m Saugschlauch
- Bodensaugdüse PLUS 28 cm
- Zubehörhalter mit Polsterdüse, Fugendüse und 2 Stück Micro-Vliesfilterbeutel

Zubehör - Nachkaufteile S 20 E - HEPA		
Bestellbezeichnung	ArtNr.	
Textil-Dauer-Feinstaubfilter	26 30 850	
Motorschutzfilter	26 30 405	
HEPA-Filter	36 35 870	
Sonderzubehör - Optionales Zuk	oehör	
Dauerfilter	22 15 890	
Bodensaugdüse, 30 cm	32 00 860	
Elektrosaugbürste, 28 cm	22 15 810	
Elektrosaugbürste, 36 cm	22 15 910	
Hartbodendüse, 30 cm	27 24 880	
Turbosaugbürste, 28 cm	27 25 820	
Handturbobürste, 12 cm	24 11 820	
Elektrokit	26 30 200	
Baugruppen		
Austauschmotorkopf kpl.	26 30 300	
Netzkabel	26 30 102	

Änderungen vorbehalten

Modell S 20 E - HEPA ArtNr. 36 35 003 Gerätemaße L x B x H (cm) 37 x 37 x 38 Gewicht (kg) 5,8 Länge Netzkabel (m) 12,5 (Signalfarbe: orang Aktionsradius (m) Aktionsradius (m) 15 Leistungsdaten Motorkopf 4nzahl Motoren (St.) 1 Spannung/Leistung (V, W) 220-240 (50 Hz) / 800 Max. Luftfördermenge (l/s) 31 Unterdruck (kPa) 22,5 Schallleistungspegel (dB(A)) 69	Technische Daten		
Gerätemaße L x B x H (cm) 37 x 37 x 38 Gewicht (kg) 5,8 Länge Netzkabel (m) 12,5 (Signalfarbe: orang 12,5 (Signalfarbe: orang 14,5 (Signalfarbe: orang 15,5 (Signalfarbe: orang 1			
Gewicht (kg) 5,8 Länge Netzkabel (m) 12,5 (Signalfarbe: orang Aktionsradius (m) Aktionsradius (m) 15 Leistungsdaten Motorkopf 15 Anzahl Motoren (St.) 1 Spannung/Leistung (V, W) 220-240 (50 Hz) / 800 Max. Luftfördermenge (l/s) 31 Unterdruck (kPa) 22,5			
Länge Netzkabel (m) 12,5 (Signalfarbe: orang Aktionsradius (m) 15 Leistungsdaten Motorkopf Anzahl Motoren (St.) 1 Spannung/Leistung (V, W) 220-240 (50 Hz) / 800 Max. Luftfördermenge (l/s) 31 Unterdruck (kPa) 22,5			
Aktionsradius (m) 15 Leistungsdaten Motorkopf Anzahl Motoren (St.) 1 Spannung/Leistung (V, W) 220-240 (50 Hz) / 800 Max. Luftfördermenge (l/s) 31 Unterdruck (kPa) 22,5			
Leistungsdaten Motorkopf Anzahl Motoren (St.) 1 Spannung/Leistung (V, W) 220-240 (50 Hz) / 800 Max. Luftfördermenge (l/s) 31 Unterdruck (kPa) 22,5	je)		
Anzahl Motoren (St.) 1 Spannung/Leistung (V, W) 220-240 (50 Hz) / 800 Max. Luftfördermenge (I/s) 31 Unterdruck (kPa) 22,5			
Spannung/Leistung (V, W) 220-240 (50 Hz) / 800 Max. Luftfördermenge (l/s) 31 Unterdruck (kPa) 22,5			
Max. Luftfördermenge (I/s) 31 Unterdruck (kPa) 22,5			
Unterdruck (kPa) 22,5			
Schallleistungspegel (dB(A)) 69			
(EN 60704-1; EN 60704-2)			
Kessel			
Kesselmaterial Kunststoff			
Behältervolumen gesamt (I) 16			
Nutzinhalt Feststoffe (I) 8			
Zubehör-Serienausstattung			
Nennweite Saugzubehör (mm) 35			
Länge Saugschlauch (m) 2,5			

Technische Änderungen vorbehalten



Kessel-Trockensauger S 20 E - HEPA – 36 35 003



Sonderzubehör Elektrokit



