



PumpLine



PUMP'N'EAASY





Profis setzen auf die einfach zu bedienende und robuste Technik des Clean Track Pump'N'Easy Pumpsaugers.

Anwendungsbeispiele

Geeignet für das **Abpumpen von Schmutzwasser** bei Überschwemmung und Hochwasser, **Sanierung von Brandschäden, Rohrbruch-Leitungsschaden, Flachdach Trockenlegung** und weiteren **Reinigungsaufgaben**, bei denen große Mengen Schmutzwasser entsorgt werden müssen.

Zubehör

Benennung	Anz.	Artikelnr.
Netzstecker/Anschlusskabel	1	Pump 'n' Easy-001.3
Schmutzwasserpumpe	1	Pump 'n' Easy-002.1
Netzfiltersack	1	Pump 'n' Easy-002.4
Verschluss-Schnalle	2	Pump 'n' Easy-002.5
Saugschlauch 10 m	1	Pump 'n' Easy-010
Ablaufschlauch 10 m	1	Pump 'n' Easy-011
Kunststoff-Saugrohr (einzeln)	1	Pump 'n' Easy-012-1
Nasssaugdüse 450 mm		
Wesselwerk GRD 450		
Gerade / NW 38	1	Pump 'n' Easy-013
Bodendüse 360 mm	1	Pump 'n' Easy-014
Transparente Düse	1	Pump 'n' Easy-015

Produktbeschreibung

Mit einer Absaugleistung von 8.000 l/h und einer Pumpleistung von 13.000 l/h ist der Sauger für den privaten, gewerblichen und kommerziellen Einsatz perfekt geeignet.

Die integrierte Tauchpumpe wird direkt in die Steckdose des Saugerkopfes eingesteckt und sorgt für eine dauernde Entsorgung des Schmutzwassers. Der 10 m Schmutzwasserschlauch wird mit einem Standard C-Rohr Anschluss (Storz Kuppelung) aus schlagfestem Kunststoff angeschlossen. Die Pumpe wird durch einen Netzfiltersack vor Verstopfung durch Steine, Holz, Blätter, usw. geschützt. Der Netzfiltersack filtert größere Feststoffe (> Ø 5 mm) aus dem Schmutzwasser.

Der Schmutzwasserschlauch kann verlängert werden. Die maximale Förderhöhe beträgt 9 m in der 10 m Saugschlauchlänge. Bei Verlängerung entsprechend geringer.

Technische Daten

Netzspannung	230 V / 50 Hz
Saugturbine	1200 W
Saugdruck	240 mbar
Absaugleistung	8.000 l/h
Schmutzwasserpumpe	900 W
Pumpleistung	13.000 l/h
Max. geförderte Korngröße	20 mm
Max. Förderhöhe ab Sauger	9 m
Saugschlauch	10 m
Ablaufschlauch Länge	10 m
Ablaufschlauch Ø	38 mm
Kabellänge	10 m
Gewicht	19 kg

Im Lieferumfang enthalten: Integrierte Schmutzwasserpumpe, Netzfiltersack mit Reißverschluss, transparente Schlürfdüse, Fugendüse, Bodendüse 360 mm für Nassbetrieb, Netzkabel inkl. FI Schutzschalter, 4 Kunststoffrohre à 0,5 m Ø 38 mm, Saugschlauch Ø 38 mm Länge 10 m und Schmutzwasser Ablaufschlauch Ø 38 mm Länge 10 m.

Ihr Händler: