

## TASKI Jontec Traffic

### Polierbare Fussbodenemulsion

# F2c

#### Produktbeschreibung

Polierbare Fussbodenemulsion zur Beschichtung der meisten wasserfesten Hartböden, wie z.B. Vinyl, Thermoplastik, Gummi, Linoleum, Marmor und Terrazzo-Böden.

#### Eigenschaften

- Wachshaltige Emulsion
- Glanz und Haltbarkeit erhöhen sich mit jeder Anwendung
- Polierbar mit allen Maschinentypen
- Einfache Entfernung von Gehspuren

#### Vorteile

- Geeignet für den Einsatz auf den meisten Hartböden, auch auf versiegeltem Holz und Kork
- Verleiht Tiefenglanz nach jeder Anwendung
- Traditionelle Poliermethoden anwendbar

#### Anwendungshinweise

##### Dosierung:

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden.  
Produktverbrauch ca. 25ml/m<sup>2</sup>.

##### Anwendung:

Boden grundreinigen, gründlich mit Wasser nachspülen und trocknen lassen. Das Produkt sparsam auf den Boden giessen und gleichmässig in 1-1,5m breiten Bahnen mit einem Anstreichgerät verteilen, wobei sich die Bahnen im nassen Zustand überlappen. Boden gut trocknen lassen (mind. 20-30 Minuten), dann mit einer Einscheibenmaschine polieren. Eine zweite Schicht auftragen und in derselben Weise verfahren. Wenn notwendig, weitere Schichten auftragen, gut trocknen lassen und polieren.


##### Wichtige Hinweise:

Nicht verdünnen oder mit anderen Substanzen mischen.  
Nicht im Aussenbereich oder an nassen Stellen anwenden.

#### Technische Daten

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| • Aussehen:                     | Milchige, gelblich eingefärbte Flüssigkeit |
| • Relative Dichte [g/ml; 20°C]: | 1,02                                       |
| • pH-Wert:                      | 8,3 – 8,8                                  |
| • Verbrauch:                    | 20-40 ml/m <sup>2</sup>                    |

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.



## **TASKI Jontec Traffic**

### **Produktsicherheit und Lagerhinweise**

#### **Sicherheitshinweise:**

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.  
Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

#### **Lagerhinweise:**

Lagerung nur im original verschlossenem Gebinde.  
Nicht bei Temperaturen unter 5° C lagern.

### **Zulassungen**

GISBAU-Code: GE 10

Giftklasse: frei, BAG T Nr. 616200

### **JohnsonDiversey Deutschland GmbH & Co. oHG**

Mallaustrasse 50-56

D-68219 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621 8757-0

Fax: + 49 (0) 621 8757-266

E-Mail: [info.de@johnsondiversey.com](mailto:info.de@johnsondiversey.com)

[www.johnsondiversey.de](http://www.johnsondiversey.de)