



TASKI® Jontec Seal & Care

Universelle Bodenversiegelung

Produktbeschreibung

Bodenversiegelung für die Grundbehandlung der meisten Arten von porösen Hartböden, einschließlich Linoleum und Steinböden. Spezielle Polymere, die in dem Produkt verwendet werden, füllen die Poren, erleichtern die Haftung und tragen dazu bei, den Verbrauch weiterer Schichten von Bodenemulsion zu reduzieren. Durch die Sicherstellung der richtigen Haftung werden nachfolgende Bodenemulsionen eine längere Haltbarkeit aufweisen.

Eigenschaften

- Erleichtert die Haftung
- Semipermanente Schicht
- Füllt die Poren
- Reduziert den Verbrauch der darüber liegenden Bodenemulsion

Vorteile

- Ideal für den Einsatz auf den meisten problematischen Materialien, Böden und Oberflächen
- Konventionelle Bodenemulsionen können selektiv entfernt werden, ohne die Versiegelung anzugreifen
- Vorbereitung des Bodens zur Erleichterung der Anwendung von Bodenemulsionen auf porösen oder beschädigten Böden
- Ermöglicht Einsparungen beim Auftragen von Bodenemulsionen
- Eignet sich für traditionelle Anwendungen mit Flachmopp, Mopp und Eimer oder Standard-Poliergeräten

Anwendungshinweise

1. Behandeln Sie nur grundgereinigte, gründlich gespülte und vollständig trockene Böden.
2. Sparsam auf den Boden gießen und mit einem geeigneten Poliermittelapplikator gleichmäßig verteilen.
3. Das Produkt sparsam in Bahnen von 1-1,5 m auf den Boden gießen, wobei sich die Bahnen überlappen, wenn sie noch nass sind.
4. Lassen Sie den Boden vollständig trocknen (20-40 Minuten). Auf sehr porösen Böden eine zweite Schicht auftragen.
5. Vollständig trocknen lassen und dann weitere Anstriche mit einer Diversey Standard-Bodenemulsion Ihrer Wahl auftragen, bis das gewünschte Aussehen erreicht ist.

Dosierung*

Gebrauchsfertig, keine Verdünnung erforderlich.


Produktverbrauch: min. 20 ml/ m² & Schicht - max. 30 ml/m² & Anstrich

** Das Produkt enthält keine absichtlich zugesetzten fluorierten Verlaufsmittel (PFAS).

**Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.*



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Seal & Care

Technische Daten

Aussehen:	Milchige, weiße Flüssigkeit
Duft:	Geruchlos
pH-Wert (pur):	≈ 8.5
pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung):	≈ 8.5
Relative Dichte (20°C):	1.03 g/cm ³

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

Materialverträglichkeit

Nur grundgereinigte, gründlich gespülte und vollständig trockene Böden behandeln. Nicht auf Holzböden verwenden. Nur auf vollständig ausgehärteten (ausgetrockneten) Zement- und Porenbetonböden anwenden.

Umweltinformationen

Das Produkt enthält keine absichtlich zugesetzten fluorierten Ausgleichsmittel (PFAS).

Lieferbare Gebinde

TASKI Jontec Seal & Care ist in 2x5L erhältlich.

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 17/10/2024 de-DE (K02338)