

## Hochglänzende Bodenemulsion

### Produktbeschreibung

Hochglänzende, rutschfeste Bodenemulsion für die meisten Arten von glatten und wasserfesten Hartböden. Die Technologie bietet eine überragende Verkehrssicherheit gegen Kratzer und Schmutz. Sie sorgt für reduzierte Wartungskosten und steigert die Produktivität. Sie ist ideal für alle repräsentativen und stark beanspruchten Bereiche, in denen herkömmliche Emulsionen einen hohen Pflegeaufwand erfordern.

### Eigenschaften

- Hochglänzende, schützende Schicht
- Harter, dauerhafter und verschleißfester Schutz
- Ausgezeichnete Haftung auf den meisten Bodenarten
- Einfach zu reparieren
- Rutschfest gemäß internationalen Standards (ASTM D-2047)

### Vorteile

- Verbessert das natürliche Erscheinungsbild des Bodens durch eine lang anhaltende Hochglanzoberfläche
- Überlegene Beständigkeit gegen Kratzspuren und Schmutz, auch bei starker Beanspruchung
- Geeignet für die meisten Bodenarten wie Vinyl, Kunststoff, Linoleum, Stein, versiegeltes Holz und Korkböden
- Gleichmäßiges Verteilen für perfekte Nivellierung
- Ansprechbar auf die meisten gängigen Pflegemethoden
- Eignet sich für traditionelle Anwendungen mit Flachmopp, Mopp und Eimer oder Poliergeräten

### Anwendungshinweise

1. Behandeln Sie nur grundgereinigte, gründlich gespülte und vollständig trockene Böden. Poröse und beschädigte Böden vor der Anwendung mit Diversey's Bodenversiegelung behandeln.
2. Gießen Sie das Produkt sparsam auf den Boden und verteilen Sie es, solange es noch feucht ist, gleichmäßig in überlappenden Bahnen von 1-1,5 m. Lassen Sie das Produkt vollständig trocknen, bevor Sie weitere Anstriche in gleicher Weise auftragen. Auf nicht poröse, glatte Böden zwei Anstriche auftragen. Bei porösen Böden sind in der Regel drei Anstriche ausreichend.
3. **Linoleum:** Nach dem Trocknen des ersten Anstrichs den Linoleumboden mit einer Einscheibenmaschine mit blauem Pad glätten, dann feucht wischen und vor dem Auftragen weiterer Anstriche vollständig trocknen lassen.
4. **Top stripping** und Neuanstrich: Verwenden Sie ein Diversey Grundreiniger, um eine Schicht zu entfernen, und nehmen Sie die verschmutzte Lösung mit einem Scheuergerät oder einem Nasssauger auf. Vollständig trocknen lassen und weitere Schicht(en) auftragen.

### Dosierung\*

Gebrauchsfertig, keine Verdünnung erforderlich.


Produktverbrauch: min. 20 ml/ m<sup>2</sup> & Anstrich - max. 30 ml/m<sup>2</sup> & Anstrich

\*\*Das Produkt enthält keine wesentlich hinzugeführten fluoridierten Verlaufsmittel (PFAS).

\*Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.



NO INTENTIONALLY  
ADDED PFAS\*\*



© A.I.S.E



Diversey

# TASKI® Jontec Shine & Care

## Technische Daten

Aussehen:	Milchige, weiße Flüssigkeit
Duft:	Geruchlos
pH-Wert (pur):	≈ 8.7
pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung):	≈ 8.7
Relative Dichte (20°C):	1.03 g/cm <sup>3</sup>

*Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation*

## Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

## Materialverträglichkeit

Nur tief gereinigte, gründlich gespülte und vollständig trockene Böden behandeln. Nicht verdünnen oder mit anderen Substanzen mischen. Nicht auf strukturiertem Kunststoff (gepolstertem Vinyl) und unversiegeltem Holz oder Kork verwenden. Für die Verwendung auf profilierten/genoppten Gummiböden Rat einholen. Nicht im Freien oder in Nassbereichen verwenden.

## Lieferbare Gebinde

TASKI Jontec Shine & Care ist in 2x5L erhältlich.

## [www.diversey.com](https://www.diversey.com)

© 2025 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 13/01/2025 de-DE (K02339)