

TASKI Jontec Multi

Dispersion mit hohem Wachsanteil

Produktbeschreibung

Polierbare Dispersion mit hohem Wachsanteil für wasserfeste harte Bodenbeläge.

Eigenschaften

- Effektive Kombination von hochwertigen Polymeren und Wachsen
- Langlebiger, trittsicherer Schutzfilm
- Seidenmatter Film, der zu hohem Glanz poliert werden kann
- Einfache Unterhaltsreinigung und Pflege mit einer Einscheibenmaschine

Vorteile

- Vereinfacht die Unterhaltsreinigung und Pflege des Bodens
- Einfache Entfernung des Schutzfilmes mit einem Grundreiniger
- Leichtes Auspolieren von Gehspuren

Anwendungshinweise

Dosierung:

TASKI Jontec Multi ist gebrauchsfertig; unverdünnt anwenden.

Anwendungshinweise:

Das Produkt sparsam auf den Boden gießen und gleichmäßig in noch nassem Zustand, in sich überlappenden 1 – 1,5m breiten Bahnen, mit einem Anstreichgerät verteilen. Zusätzliche Anstriche erst nach vollständiger Trocknung auftragen. Porenfreie, glatte Beläge 1 – 2mal dünn anstreichen. Poröse, saugfähige Beläge benötigen in der Regel 3 Anstriche.

Linoleum: Nach dem Trocknen des ersten Anstrichs sollten Linoleumbeläge mit einer Einscheibenmaschine und einem blauen Pad mattiert werden.

Anschließend nebelfeucht wischen, den Boden trocknen lassen und weitere Anstriche auftragen.

Wichtige Hinweise:


Vor der Anwendung Böden von Wachs und Fett / Öl Rückständen befreien. Nicht mit anderen Substanzen verdünnen oder mischen. Nicht bei Temperaturen unter 5°C lagern oder verarbeiten. Nicht auf strukturierten Kunststoffbelägen (Cushioned Vinyl), unversiegeltem Holz und Korkböden verwenden. Für die Anwendung auf Gumminoppenbelägen bitte Rat einholen. Nicht in Außenbereichen oder Nasszonen verwenden.

Technische Daten

Aussehen:	Milchige, weiß eingefärbte Flüssigkeit
Spezifisches Gewicht [g/ml; 20°C]:	1,02
pH-Wert Konzentrat:	8,7 +/- 0,5

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

F2aa



TASKI Jontec Multi

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen.

Zulassungen

GISBAU-Code: GE 10

JohnsonDiversey Deutschland GmbH & Co. oHG

Mallaustrasse 50-56

D-68219 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621 8757-0

Fax: + 49 (0) 621 8757-8266

E-Mail: info.de@johnsondiversey.com

www.johnsondiversey.de