

Suma CoffeeClean L62

Flüssiger Kaffeemaschinenreiniger

Produktbeschreibung

Suma CoffeeClean L62 ist ein konzentrierter Spezialreiniger zur Entfernung von Kaffee-, Tee- und Kakaorückständen zum Einsatz in allen gewerblichen Kaffeemaschinen mit flüssigem Reinigungssystem.

Eigenschaften

Suma CoffeeClean L62 ist ein alkalischer Spezialreiniger, der zur Entfernung von Kaffee-, Tee- und Kakaorückständen in gewerblichen Kaffeemaschinen entwickelt wurde. Seine optimierte Zusammensetzung garantiert eine schnelle und effektive Entfernung von Fetten, Ölen und Proteinen, sowie Verfärbungen von Kaffee und Tee.

Vorteile

- Effektive Entfernung von Kaffee- und Teeflecken
- Effektive Entfernung von Kakaorückständen
- Einfache und leichte Handhabung und Herstellung der Anwendungslösung
- Einfaches Nachspülen, ohne Rückstände zu hinterlassen

Anwendungshinweise

Allgemeine Anwendung:

1. Reinigen und spülen Sie die Kaffeemaschine nach den Angaben des Maschinenherstellers für automatische Reinigung.
2. **Empfohlene Dosierung:** 0,5-5% **Suma CoffeeClean L62** je nach Grad der Verschmutzungen.
3. Wenn notwendig, Teile mit einer Bürste nachreinigen.


Spezialanwendungen:

Kaffeebehälter:

1. In 4 Liter warmes Wasser (40-50°C) 1 Dosierkappe (20 ml) **Suma CoffeeClean L62** dosieren und in den Kaffeebehälter füllen.
2. Reinigungslösung 15 Minuten einwirken lassen.
3. Gründlich mit klarem Wasser nachspülen.

Thermos- und Kaffeekannen:

1. 1 Dosierkappe (20 ml) **Suma CoffeeClean L62** in die Thermos- bzw. Kaffeekanne dosieren und mit warmem Wasser (40-50°C) auffüllen.
2. Reinigungslösung 15 Minuten einwirken lassen.
3. Gründlich mit klarem Wasser nachspülen.
Bei stärkeren Verschmutzungen kann die Konzentration gegebenenfalls erhöht werden.



Suma CoffeeClean L62

Technische Daten

Aussehen	klare, leicht gelbliche Flüssigkeit
pH-Wert [1%-ige Lösung]	11,9
Spezifisches Gewicht [g/ml; 20°C]	1,18

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Materialverträglichkeit

Suma CoffeeClean L62 ist bei sachgerechter Anwendung für die meisten Materialien, die bei gewerblichen Kaffeemaschinen vorkommen, geeignet. Nicht auf alkaliempfindlichen Materialien wie Kupfer, Messing, Silikonschläuchen oder Aluminium anwenden.

Lieferbare Gebinde

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Gebinde
7510051	6 x 2 L	Flaschen

JohnsonDiversey Deutschland GmbH & Co. oHG

Mallaustrasse 50 - 56
D - 68219 Mannheim
Tel.: +49(0) 621 8757-0
Fax: +49(0) 621 8757-266
E-Mail: info.de@johnsondiversey.com
www.johnsondiversey.de