

Suma Force

Aluminiumsicherer, extra starker Fettlöser

Produktbeschreibung

Suma Force D3.5 ist ein konzentrierter, flüssiger Fettlöser für die Reinigung aller stark verschmutzten Oberflächen in der Küche.

Eigenschaften

Suma Force D3.5 ist ein alkalisches, flüssiges Produkt für die manuelle Reinigung aller stark verschmutzten Oberflächen in der Küche wie Fussböden, Dunstabzugshauben sowie Kippdeckeln von Kochkesseln und Bratpfannen.


Suma Force 3.5 basiert auf einer optimalen Kombination von nichtionischen Tensiden, Alkalität und Komplexbildner, die eine sichere Entfernung aller Arten von Fett und angetrockneten Speiseresten gewährt. Das Produkt ist in den erwähnten Anwendungskonzentrationen für den Einsatz auf Aluminium geeignet.

Suma Force 3.5 ist schaumarm und für die maschinelle Fussbodenreinigung geeignet. Das Produkt kann manuell mit einem Nasswischgerät, mit einem Niederdruck – Sprühsystem oder mit einer automatischen Scheuersaugmaschine eingesetzt werden.

Vorteile

- Saubere und glänzende Oberflächen durch schnelle und starke Fettlösekraft.
- Keine Wiederanschmutzung, da die Verschmutzungen gelöst und in der Reinigungslauge in Schwebelösung gehalten werden.
- Aluminiumsicher in <10%igen Lösungen.
- Schwach schäumend und daher geeignet für den Einsatz in automatischen Scheuersaugmaschinen.

D3.5



Suma Force

Anwendungshinweise

In Abhängigkeit vom Grad der Verschmutzung und der Anwendung liegt die empfohlene Dosierung zwischen 10-30 ml je Liter handwarmem Wasser.

Für eine optimale Dosierung kann das Produkt auch mit dem JohnsonDiversey QFM System dosiert werden.

Allgemeine Reinigung:

1. Dosierung: 10-20 ml je Liter Wasser.
2. Reinigungslösung mit einem Tuch, Schwamm oder Niederdruck – Sprühsystem auf die Oberflächen auftragen.
3. Oberflächen mit Tuch oder Bürste reinigen.
4. Mit Wasser nachspülen und an der Luft trocknen lassen.

Fussbodenreinigung:

- Mit einem Nasswischgerät
 1. Dosierung: 10-30 ml je Liter heissem Wasser.
 2. Reinigungslösung mit einem Nasswischgerät auftragen.
 3. Verschmutzungen mit einem Nasswischgerät entfernen.
 4. Mit Wasser nachwischen und an der Luft trocknen lassen.
- Mit einer automatischen Scheuersaugmaschine.
 1. Dosierung: 5 ml je Liter Wasser.
 2. Den Tank der automatischen Scheuersaugmaschine füllen.
 3. Den Fussboden in einem Arbeitsschritt reinigen und trocknen.
- Mit einem Schrubber und Wasserschieber/-sauger
 1. Dosierung: 10-30 ml je Liter heisses Wasser.
 2. Reinigungslösung mit einem Schrubber oder Niederdruck – Sprühsystem auftragen und schrubben.
 3. Verschmutzungen mit Wasserschieber oder –sauger entfernen.
 4. Mit Wasser nachwischen und Wasser mit einem Wasserschieber oder –sauger entfernen.

Tauchreinigung:

1. Dosierung: 10-20 ml je Liter heissem Wasser.
2. Hartnäckige Verschmutzungen mit einem Scheuerschwamm oder einer Bürste entfernen.
3. Mit Wasser nachspülen und an der Luft trocknen lassen.

Friteusenreinigung:

1. Öl ablassen und Ventil schliessen.
2. Die Friteuse bis fast zum Oelfüllstandslevel mit Wasser füllen.
3. Dosierung: 100ml **Suma Force D3.5** je Liter Wasser.
4. Friteuse einschalten und kontrolliert 60 Minuten kochen lassen.
5. Nachdem die Friteuse abgekühlt und die Reinigungslösung abgelaufen ist, mögliche verbleibende Rückstände mit einem Scheuerschwamm oder einer Bürste von den Seitenwänden und den Heizelementen lösen und entfernen.
6. Mindestens zweimal mit heissem Trinkwasser nachspülen und an der Luft trocknen lassen.

Technische Daten

Aussehen	Klare, gelbe Flüssigkeit
pH-Wert	9.0
pH-Wert (Konzentrat)	10.0
Spezifisches Gewicht (g/ml; 20°C)	1.03

Die obengenannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktespezifikation.

JohnsonDiversey

CH-9542 Münchwilen

Tel. 071 / 969 27 27

Fax. 071 / 969 22 53

www.johnsondiverseych.ch

Suma Force

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde.
Vor Frost und Hitze schützen.

Materialverträglichkeit

Bei sachgerechter Verwendung ist **Suma Force D3.5** geeignet für den Einsatz auf allen im Küchenbereich vorkommenden Materialien, einschliesslich Aluminium.

Zulassungen

Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute.

JohnsonDiversey

CH-9542 Münchwilen

Tel. 071 / 969 27 27

Fax. 071 / 969 22 53

www.johnsondiverseych.ch

P00446CHDE-03

© Copyright 2005 JohnsonDiversey

3