

TASKI Jontec Clearout L

Grundreiniger für Steinböden (Teil A und B)

Produktbeschreibung

Zwei-Komponenten-System zur Grundreinigung und Fleckenentfernung unbeschichteter, poröser Stein- und Keramikböden. Besonders wirkungsvoll auf organischen Flecken. Das Clearout L (Teil A und B) ist erst in Kombination beider Produkte wirksam und kann daher nicht einzeln bestellt werden.

Eigenschaften

- Entfernt Flecken von porösen Stein- und Keramikböden. Besonders wirkungsvoll auf organischen Flecken
- Vielseitig anwendbar
- Exzellente Reinigungsergebnisse in Kombination mit dem Fleckenentfernungspulver Clearout P

Vorteile

- Alte Böden erhalten wieder ihr natürliches Aussehen
- Kann sowohl mit Scheuersaugmaschinen als auch mit Einscheibenmaschinen und Nasswischsystemen eingesetzt werden
- Entfernt selbst alte Flecken, bei denen andere Grundreinigungsprodukte wirkungslos sind

Anwendungshinweise

Zubereitung und Dosierung:

Clearout Liquid ist erhältlich in 2x5 l. Ein Kanister enthält 5 l Clearout Liquid Teil A und 5 l Teil B.

1 Teil Clearout Liquid A und 1 Teil Clearout Liquid B mit 2 Teilen Wasser in einem offenem Behälter mischen. Gebrauchsfertige Anwendungslösung nur in einem offenen Behälter verwenden und innerhalb von 72 Stunden aufbrauchen. Der Verbrauch der gebrauchsfertigen Anwendungslösung beträgt 100-200 ml/m², je nach Porosität des Bodens.

Anwendung:


Anwendungslösung mit einem sauberen Mopp oder einer Scheuersaugmaschine auftragen. Nicht antrocknen lassen, ggf. nachdosieren. Die Lösung 20 – 45 Min. einwirken lassen. Die Schmutzflotte mit einer Scheuersaugmaschine/Einscheibenmaschine oder einem Nasssauger aufnehmen und mit klarem Wasser spülen.

- Es wird empfohlen den Boden mehrmals manuell mit einer Scheuerbürste oder Scheuersaug-/Einscheibenmaschine (<200 U/min.) mit geeignetem Pad/Bürste scheuern, um auch Schmutzrückstände in den Fugen zu lösen.
- Die minimale Einwirkungszeit beträgt 20 Min., es wird jedoch empfohlen die Anwendungslösung bis zu 45 Min. einwirken zu lassen.

Wichtige Hinweise:

Clearout Liquid A und B niemals getrennt voneinander anwenden. Vor der Anwendung von Clearout den Boden von sämtlichen Beschichtungen/Pfelfilmen befreien. Vor Frost schützen.

F9c



TASKI Jontec Clearout L

Technische Daten

	Clearout Liquid A	Clearout Liquid B
Aussehen:	Milchige, opake Flüssigkeit	Klare, farblose Flüssigkeit
Geruch:	Geruchlos	Geruchlos
pH-Wert:	13,0 – 13,5	3,9
pH-Wert Gebrauchslösung:	10,3	
Relative Dichte [g/ml; 20°C]:	1,02	1,03

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Niemals unbenutztes Produkt zurück in das Gebinde schütten.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Trocken lagern.

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.

Vor Frost und Hitze schützen.

Clearout Liquid Teil B ist mit einer gelben Verschlusskappe gekennzeichnet. Keine anderen Verschlusskappen verwenden.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind vollständig biologisch abbaubar gemäss der Detergentienverordnung 648/2004/EG.

Zulassungen

Clearout Liquid A

UBA 05576842

GISBAU-Code: GG 90

Giftklasse: 3, BAG T Nr. 681063

Clearout Liquid B

UBA 05576857

GISBAU-Code: GS 50

Giftklasse: 4, BAG T Nr. 682084

Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG

Mallastrasse 50-56

D-68219 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621 8757-0

Fax: + 49 (0) 621 8757-8266

E-Mail: info.de@diversey.com

www.diversey.com