

TASKI Jontec Eternum

Hochglanz-Dispersion

Produktbeschreibung

Hochglänzende widerstandsfähige, trittsichere Dispersion zur Beschichtung aller wasserfesten Hartbeläge.

Eigenschaften

- Hochglänzender, trittsicherer Schutzfilm
- Lang anhaltender und widerstandsfähiger Schutz
- Einfache Anwendung, kurze Trocknungszeit
- Trittsicherer Hochglanzfilm gemäss internationalen Standards (ASTM D-2047)
- Einfach zu sanieren

Vorteile

- Reduziert Unterhaltskosten und sorgt für höhere Produktivität
- Leicht anwendbar, besonders geeignet für Bereiche mit starkem Durchgangsverkehr und für Prestigeobjekte
- Verbessert das natürliche Aussehen des Bodens
- Besonders widerstandsfähig gegen Verkehrsspuren und Schmutz, sogar in Bereichen mit starkem Durchgangsverkehr
- Hervorragende Haftung auf fast allen Bodentypen, wie z.B. Vinyl, Kunststoff, Linoleum, Stein
- Kann mit einem Mopp oder geeignetem Gerät aufgetragen werden. Verteilt sich gleichmässig für perfekten Schichtaufbau
- Polierbar mit Highspeed Maschinen

Anwendungshinweise

Dosierung:

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden. Produktverbrauch ca. 25ml/m².


Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Boden grundreinigen, gründlich mit Wasser nachspülen und trocknen lassen. Das Produkt sparsam auf den Boden giessen und gleichmässig in 1-1,5m breiten Bahnen mit einem Mopp oder einem Anstreichgerät verteilen, wobei sich die Bahnen im nassen Zustand überlappen. Boden gut trocknen lassen (mind. 20-30 Minuten) und anschliessend weitere weitere Schichten auftragen. Auf nicht-porösen Böden zwei Schichten, auf porösen Böden drei Schichten auftragen.

Linoleum: Poröse und beschädigte Böden vor der Anwendung mit einem JohnsonDiversey Porenfüller behandeln. Nach dem Trocknen des ersten Anstrichs den Linoleumboden bei Bedarf mit einer Einscheibenmaschine und geeignetem Pad glätten/mattieren.

Boden feucht wischen und trocknen lassen. Anschliessend weitere Schichten auftragen.

F2e



TASKI Jontec Eternum

Wichtige Hinweise:

Nicht mit anderen Substanzen mischen oder verdünnen.

Nicht auf strukturiertem Plastik (gepolstertes Vinyl) und unversiegeltem Holz oder Kork anwenden.

Bei Anwendung auf Profil- oder beschlagenen Gummiböden einen Spezialisten konsultieren.

Nicht im Aussenbereich oder an nassen Stellen anwenden.

Technische Daten

- Aussehen: Milchige, weiss eingefärbte Flüssigkeit
- Relative Dichte [g/ml; 20°C]: 1,04
- pH-Wert Konzentrat: 8,2 - 8,7
- Verbrauch: 20-40 ml/m²

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.

Vor Frost und Hitze schützen.

Gutachten

Trittsicher gemäss ASTM D-2047

Zulassungen

GISBAU-Code: GE 30

Giftklasse: frei, BAG T Nr. 616200

JohnsonDiversey Deutschland GmbH & Co. oHG

Mallastrasse 50-56

D-68219 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621 8757-0

Fax: + 49 (0) 621 8757-266

E-Mail: info.de@johnsondiverseys.com

www.johnsondiverseys.de