

Diversey Jontec Revivo

Polyurethanlack

Produktbeschreibung

Diversey Jontec Revivo ist ein Zweikomponenten-Polyurethan Wasserlack mit matter Optik. Er wird in Bereichen angewendet, wo eine außergewöhnlich hohe Abnutzung erforderlich ist. Der Lack garantiert zudem einen guten Schutz und verlängert die Lebensdauer des Bodenbelages wesentlich.

Eigenschaften

- Extrem hohe Abnutzungsbeständigkeit gegen Abschleifungen und Spuren
- 100%-iges Zweikomponenten-Polyurethanprodukt
- Überlegene chemische Beständigkeit
- Mattes Aussehen, vergilbungsfest
- Auf Wasserbasis
- Entspricht DIN 18032 und BS 7044:1990

Vorteile

- Versiegelt den Boden und gestattet darum unterschiedliche Reinigungsmethoden
- Kann mit unterschiedlichen Produkten gereinigt werden.
- Hinterlässt auf dem Boden einen unsichtbaren, nicht glänzenden Schutzfilm
- Umweltfreundliche Wahl eines Lacks
- Nach europäischen Normen für Rutschsicherheit und Sporthallen und hohe Abriebfestigkeit zugelassen

Anwendungshinweise

Dosierung:

Zweikomponentensystem. Zubereitung:

Den 5-Liter-Kanister mindestens 60 Sekunden lang schütteln. Eine volle kleine Flasche Härter (0.45 l) in eine Kanne Lack (4.5-Liter-Flasche) schütten. Wichtig: Die Mischung sofort mindestens 60 Sekunden lang kräftig schütteln. Vor der Anwendung der Mischung 5 Minuten warten. Das Lack-Härter-Gemisch innerhalb von 5 Stunden nach der Zubereitung aufbrauchen.


Hinweis: Für die Zubereitung von kleineren Mischmengen mit Hilfe der Eichmarken auf der Seite der Härterflasche ein Mischverhältnis von 1:10 des Härters in Lack verwenden.

VOR DEM GEBRAUCH:

Das Produkt nicht auf gewachsenen oder geölten Böden anwenden. Im Zweifelsfall einen kleinen Abschnitt des Bodens mit einem kleinen, mit Leichtbenzin angefeuchteten Lappen abwischen. Wenn auf dem Lappen ein Wachsrückstand als glänzende Schicht sichtbar ist, NICHT MIT TASKI **Jontec Revivo** BESCHICHTEN.

Immer vor dem Neuanstrich zuerst zur Probe eine Testfläche behandeln, um abzuklären, ob das Produkt verträglich ist.

F5j



Diversey Jontec Revivo

So wird der Boden gereinigt, um sicherzustellen, dass alle Fremdstoffe entfernt werden und die alte Oberflächenversiegelung optimal vorbereitet wird, um die Haftung der neuen Beschichtung zu optimieren.

Vorbehandlung der Oberfläche:

Den Boden mit TASKI Jontec LinoSafe/Jontec Deepstrip und einem blauen oder grünen 3M Pad grundreinigen. Mit einem Wassersauger die Flotte aufnehmen und mind. 2 mal mit klarem Wasser spülen. Nach der Trocknungsphase sollte der Belag mit dem TASKI Purple Pad mit 300-400 U/min. abgefahren werden. Mit einem Sauger und einer Parkettdüse den Belag von Staub befreien.

Auftragen des Lacks:

Auftragen mit dem Roller:

Bearbeiten von Flächen von 5-10m². einen 10cm breiten Streifen **Jontec Revivo** auf den Boden gießen und mit dem TASKI JonWood Roller Applikator verteilen. Nicht zu stark drücken oder zu schnell arbeiten, weil sich sonst Tropfen vom Applikator ablösen können.

Sobald einige Streifen bearbeitet worden sind, MUSS die Verteilung rechtwinklig dazu erfolgen, damit der Lack richtig ausgeebnet wird.

Hinweis

Verfehlte Flächen können nur nachbearbeitet werden, wenn sie sofort erkannt werden. Damit keine Trocknungsspuren entstehen, sicherstellen, dass die empfohlene Bedeckung von 100-120ml/m² eingehalten wird. NICHT ZU DÜNN AUFTRAGEN.

Die Trocknungszeit beträgt bei normaler Temperatur (20°C und 60% Feuchtigkeit) 3-4 Stunden. Nach 8 Stunden ist leichter Verkehr zulässig. Der Fertiganstrich hat erst nach einer Woche seine volle Härte erreicht.

Wichtiger Hinweis:

Die Temperatur des Raums und des Fertiganstrichs darf während dem Auftragen und Trocknen nicht unter +13°C absinken.

Technische Daten

- Aussehen: Weißes, undurchsichtiges Zweikomponentensystem
- Relative Dichte [20°C]: Lack 1.05, Härter 1.09
- pH unverdünnt: 8
- Feststoffgehalt: Ungefähr 34%
- Bedeckung: Typisch 100-120ml/m²
- Abriebfestigkeit: Ungefähr 2.5mg/100 Umdrehungen (SIS 923509)

Die oben angegebenen Daten sind für die normale Produktion typisch und dürfen nicht als Spezifikation betrachtet werden.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Nach der Anwendung Hände waschen und trocknen.

Bei länger dauernden Arbeiten Schutzhandschuhe verwenden.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im Original verschlossenen Gebinde.

Vor Frost und Hitze schützen.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind vollständig biologisch abbaubar gemäß der Detergentienverordnung 73/404/EEC and 73/405/EEC.

Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG

Mallaustrasse 50-56

D-68219 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621 8757-0

Fax: + 49 (0) 621 8757-8266

E-Mail: info.de@diversey.com

www.diversey.de

Diversey Jontec Revivo

Lieferbare Gebinde

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Gebinde
7515232	3 x 5 Liter	Kanister

Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG

Mallastrasse 50-56
D-68219 Mannheim
Tel.: +49 (0) 621 8757-0
Fax: + 49 (0) 621 8757-8266
E-Mail: info.de@diversey.com
www.diversey.de