



Suma Tera Plus

Maschineller Hochleistungs-Geschirrreiniger für mittelhartes und hartes Wasser

Produktbeschreibung

Suma Tera Plus L58 ist ein hochkonzentrierter, besonders kraftvoller maschineller Geschirrreiniger. Er gewährleistet beste Reinigungsergebnisse in mittelhartem und hartem Wasser.

L58

Eigenschaften

Suma Tera Plus L58 ist ein besonders kraftvoller Geschirrreiniger für mittelhartes und hartes Wasser, der in allen gewerblichen Eintank- und Mehrtankgeschirrspülmaschinen eingesetzt werden kann. Er garantiert exzellente Schmutzentfernung aufgrund seiner optimalen Kombination an Alkalikomponenten, wasserhärteabbindenden Substanzen und Korrosionsinhibitoren.

Suma Tera Plus L58 ist zum Einsatz in dem von JohnsonDiversey patentierten DivoJet Reiniger-Direktaufsprühverfahren besonders geeignet. Hier wird der Reiniger anstelle der konventionellen Dosierung in den Spültank durch spezielle, in der Geschirrspülmaschine installierte Düsen in hochkonzentrierter Form direkt auf das Spülgut aufgesprüht. Dies entfernt schnell und gründlich selbst hartnäckige Stärkebeläge und verhindert erneuten Stärkeaufbau. Das erneute Spülen von unzureichend gereinigtem Geschirr wird deutlich reduziert. Die in Suma Tera Plus L58 enthaltenen wasserhärteabbindenden Substanzen verhindern eine Blockierung der Düsen aufgrund von Kalkablagerungen in Hartwasser.

Vorteile

- Schnelle und gründliche Entfernung von Fett-, Stärke- und Proteinrückständen
- Verhindert Kalkablagerungen bei Einsatz in mittelhartem und hartem Wasser
- Das hochkonzentrierte, kraftvolle Produkt garantiert höhere Wirtschaftlichkeit
- Bei der Anwendung im DivoJet Verfahren deutlich reduzierte Geschirrrückläufe



Suma Tera Plus

Anwendungshinweise

Suma Tera Plus L58 wird mit modernen, automatischen JohnsonDiversey Dosiersystemen dosiert. Sofern vorhanden, kann **Suma Tera Plus L58** auch mit maschinenintegrierten Dosiergeräten dosiert werden. Um perfekte Reinigungsergebnisse zu gewährleisten, sollte die Dosierung entsprechend den Bedingungen vor Ort bezüglich Wasserqualität, Geschirrverschmutzung und Maschinenleistung von einem JohnsonDiversey Kundenbetreuer eingestellt werden. Typische Dosierwerte liegen zwischen

1,5 ml/l bis zu einer Wasserhärte von 150 ppm $CaCO_3$ (ca. 8 °dH) und 3,0 ml/l bei höherer Härte und Schmutzbelastung.

Suma Tera Plus L58 kann in dem von JohnsonDiversey patentierten, in großen Band- und Mehrtank-Geschirrspülmaschinen installierbaren DivoJet System eingesetzt werden. Die empfohlene Konzentration in Hartwasserbedingungen ist 24-40 ml/l, je nach Intensität des Stärkeaufbaus und Kontaktzeit. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren JohnsonDiversey Kundenbetreuer.

Vor dem ersten Gebrauch sollten Dosierpumpen, Leitungen und Schläuche mit Wasser gespült werden, um mögliche Auskristallisationen im Dosiersystem, hervorgerufen durch Vermischung nicht verträglicher Produkte, zu vermeiden.

Technische Daten

Aussehen Klare, gelbe Flüssigkeit

pH-Wert [1%-ige Lösung] 12,5 Spezifisches Gewicht [kg/l; 20°C] 1,35

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Materialverträglichkeit

Suma Tera Plus L58 ist bei sachgerechter Anwendung zur Reinigung aller in gewerblichen Küchen verwendeten alkalibeständigen Spülgutarten geeignet.

Es ist nicht geeignet zur Reinigung von Spülgut aus Kupfer, Messing, Aluminium oder Gummiteilen. Zur Reinigung von Aluminium können Spezialprodukte aus dem Suma Geschirrreinigersortiment eingesetzt werden. Zur optimalen Produktauswahl kontaktieren Sie bitte Ihren JohnsonDiversey Kundenbetreuer.

Lieferbare Gebinde

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Gebinde
7516075	10	Kanister
7516076	10 I	SafePack
7515736	20	Kanister
7515737	200 I	Fass
7516473	200 I	SafePack XL Leihgebinde
7516077	600 I	Leihcontainer

JohnsonDiversey Deutschland GmbH & Co. oHG

Mallaustrasse 50-56 D-68219 Mannheim Tel.: +49 (0) 621 8757-0

Fax: + 49 (0) 621 8757-8266

E-Mail: info.de@johnsondiversey.com

www.johnsondiversey.de