

TASKI® Jontec Crystal Shield Reiniger

Reinigungs- und Pflegeprodukt auf Polymerbasis



Produktbeschreibung

- ▶ Niedrigschäumendes Reinigungs- und Pflegeprodukt für Steinböden auf Polymerbasis. Das Produkt ist als Unterhaltsreiniger einsetzbar und kann zur Erhöhung des Glanzgrades poliert werden. Der Einsatz erfolgt mit dem TASKI Crystal Shield Programm.
- ▶ Das TASKI Crystal Shield System erhöht den Glanzgrad und schützt Steinbeläge vor Kratzern und Flecken und schafft gleichzeitig eine rutschhemmende Oberfläche.

Eigenschaften

- ▶ Kombination aus Tensiden, Polymeren und Wachsen
- ▶ Erhöht den Glanz und schützt vor Kratzern bei regelmäßiger Anwendung
- ▶ Niedrigschäumend und schnellwirkend
- ▶ Hinterlässt einen Schutzfilm
- ▶ Mit der neuen O.N.T.-Technologie

Vorteile

- ▶ Exzellente Schmutzaufnahme
- ▶ Zur Erhöhung des Glanzgrades, Sanierung und zur Unterhaltreinigung einsetzbar
- ▶ Hinterlässt einen hochglänzenden und trittsicheren Schutzfilm, polierbar



TASKI Jontec Crystal Shield Reiniger

Anwendungshinweise

Dosierung

Scheuersaugmaschine:	80 ml für 10 l Reinigungslösung (0.8%)
Manuell:	160 ml für 10 l Reinigungslösung (1.6%)
Erhöhung des Glanzgrades (Spraymethode/ Scheuersaugmaschine):	10%
Sanierung (Scheuersaugmaschine):	160 ml für 10 l Reinigungslösung (1.6%)

Anwendung

Unterhaltsreinigung (Scheuersaugmaschine/Nasswischen):

1. Bei Bedarf den Boden von Staub befreien. 2. Das Produkt in einen wassergefüllten Eimer/Tank dosieren, die Reinigungslösung verteilen und die Schmutzflotte aufnehmen. 3. Fußboden vollständig trocknen lassen.

Erhöhung des Glanzgrades (Scheuersaugmaschine):

1. Bei Bedarf den Boden von Staub befreien. 2. Das Produkt in einen wassergefüllten Tank dosieren (10%), die Reinigungslösung mit dem TASKI Crystal Shield Clean & Burnish Pad #2 verteilen und die Schmutzflotte aufnehmen. 3. Fußboden vollständig trocknen lassen. 4. Den Boden mit einer UHS Einscheibenmaschine und dem TASKI Crystal Shield Clean & Burnish Pad #2 polieren.

Erhöhung des Glanzgrades (Spray Cleaning):

1. Bei Bedarf den Boden von Staub befreien. 2. Das Produkt in die Sprayeinheit einer UHS Einscheinmaschine dosieren (10%), mit dem TASKI Crystal Shield Clean & Burnish Pad #2 sparsam verteilen und trocken polieren. 3. Fußboden vollständig trocknen lassen. 4. Für optimalen Glanz den beschichteten Boden mit einer UHS Einscheibenmaschine und dem TASKI Crystal Shield Clean & Burnish Pad #2 polieren.

Sanierung (Scheuersaugmaschine):

1. Bei Bedarf den Boden von Staub befreien. 2. Das Produkt in einen wassergefüllten Tank dosieren (1,6%), die Reinigungslösung mit dem TASKI Crystal Shield PrepPad #1 verteilen und die Schmutzflotte aufnehmen. Vorgang 4–6 Mal wiederholen. Bei Bedarf überschüssige Schmutzflotte mit Mop aufnehmen. Fußboden nach der Reinigung nicht nachspülen. 3. Fußboden vollständig trocknen lassen. 4. Den Boden mit einer UHS Einscheibenmaschine und dem TASKI Crystal Shield Prep Pad #1 polieren. 5. 1 – 2 Schichten von TASKI Jontec Crystal Shield Protector auftragen (Den Boden nach jeder Schicht mit dem TASKI Crystal Shield Clean & Burnish Pad #2 polieren).

Technische Daten

Aussehen	klare, gelb eingefärbte Flüssigkeit	pH-Wert	9,0 - 10,0
Relative Dichte (g/ml 20°C)	1,01	pH-Wert Gebrauchslösung	8,6 +/- 0,5 bei 0,5% iger Konzentration
Trittsicher gemäss internationalen Standards	mindestens 0,5 (ASTM D2047)		

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produkt	Verpackung	Artikelnummer
TASKI Jontec Crystal Shield Reiniger	2X5L	7521767

Wichtige Hinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind gemäß der Detergentienverordnungen 73/404/EEC und 73/405/EEC biologisch abbaubar.



Weitere Informationen unter www.diversey.com

© 2013 Diversey, All Rights Reserved

