

KALK-FREE

Kalk-Löser

Zusammensetzung:

PULSAR KALK-FREE enthält: 15-30% Phosphorsäure, unter 5% Phosphonat.
pH-Wert ca. 0,8.

Leistung:


- Beseitigt Kalkablagerungen sowie hartnäckige Kalkverkrustungen auf Oberflächen in Spül- und Waschmaschinen schnell und vollständig.
- Intensiv wirksam schon in 1-2%-iger Anwendungskonzentration.
- Keine Beeinträchtigung der nachfolgenden Spülgänge durch störende Schaumentwicklung, da extrem schaumarm.

Anwendungsbereich:

Auf allen säurefesten Oberflächen in Spül- und Waschmaschinen einsetzbar.


Anwendung:

Vor Entkalkung der Spülmaschine Dosiergerät ausschalten und Spritzvorhänge entfernen. Waschtank mit einer 1-2%-igen PULSAR KALK-FREE Lösung (10-20ml/1L Wasser) befüllen. Spülmaschine einschalten und 10-15 Minuten umpumpen lassen. Zum Entkalken der Nachspülzone Flächen und Düsen mit ca. 10%-iger bis konzentrierter PULSAR KALK-FREE Lösung einsprühen und einwirken lassen. Nach Ende der Entkalkungsmaßnahme Gebrauchslösung ablassen und mit klarem Wasser nachspülen. PULSAR KALK-FREE kann auch in ca. 10%-iger Gebrauchskonzentration im Tauchbadverfahren (Geschirr, Spritzvorhänge etc.) angewandt werden. Zur Reinigung aller säurefesten Oberflächen im Sanitär und Küchenbereich 5-20%-ig anwenden.



Best. Nr.: 0708220

10L



Besondere Hinweise:

Ätzend. Enthält: Phosphorsäure. Verursacht Verätzungen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Ökologie:

Dieses Produkt entspricht den gültigen gesetzlichen Regelungen über die Umweltverträglichkeit und die biologische Abbaubarkeit der enthaltenen Waschrohstoffe. Reste der Sonderabfalldeponie oder Sonderabfallverbrennung zuführen. Umfassende Informationen zum Umweltverhalten dieses Produktes sind auf Anfrage erhältlich.

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Produkt-Code: GS 80

