

Silco-Tec Biolon G flüssig Graffitientferner
Biolon G
Anti-Graffiti
Graffitientferner

- zugelassen für den Einsatz zur gütegesicherten Graffitientfernung und BAST zugelassen zum Reinigen von retroreflektierender Verkehrszeichenfolie
- Farhentferner für Graffiti auf Mauerwerk, mineralischen Untergründen wie Putz usw., Metalluntergründe und Lacke
- nach Einwirkungsphase von ca. 5 min mit Wasser abwaschbar
- biologisch abbaubar
- geeignet für KFZ PU-Lacke (Nicht für Wasserlacke !)
- Beachten der technischen Merkblätter

Produkt – Information

BIOLON G (BIOLON)
Graffitientferner

Zugelassen für den Einsatz zur gütegesicherten Graffitientfernung und BAST zugelassen zum Reinigen von retroreflektierender Verkehrszeichenfolie

Farhentferner, speziell für Graffiti zum Farbentfernen auf Mauerwerk und mineralischen Untergründen (Putz, ...), weiterhin geeignet für Metalluntergründe und Lacke (hier speziell: Wailburger Coatings)

Dosierung: pur

Verarbeitung: BIOLON-G unverdünnt mit einem Pinsel, Rolle, Bürste oder Sprühflasche auftragen; vorzugsweise von oben nach unten arbeiten. Vor Auftrag des Graffitientferners die Fläche unterhalb des Graffiti mit Wasser satt anfeuchten. Achtung Nicht die zu säubernde Fläche anfeuchten, da der Reiniger nur in Verbindung mit Wasser gestoppt werden kann (keine Wirkung des Reinigers). Circa 5 Minuten einwirken lassen bis Farbe sich kräuselt (eventuell mit Bürste leicht einmassieren). Anschließend mit Wasser neutralisieren, bis das Waschwasser pH -Neutral reagiert. Bei besonders hartnäckigem Schmutz Hochdruckreiniger verwenden.

Verbrauch: je nach Verschmutzung - 1 Liter für 5-10 m² (circa -Wert)

Hinweise: Grundsätzlich vor Gebrauch Verträglichkeit überprüfen. Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum im Originalgebinde

Lagerbedingungen: frostfrei trocken und kühl

pH-Wert: ca. 6-8

Inhaltsstoffe: Gemisch aus Mono – und Dicarbonsäureestern , Alkyldiglykolen, Alkylpolyglykolethern und Tensiden

WGK: 1, biologisch abbaubar

Gebindegröße: 1-Liter-Flasche, 5-Liter-Kanister, 10 Liter -Kanister, 20 Liter-Kanister, 200 Liter -Gebinde

UN-Nummer: entfällt

UBA-Nummer: 4472 2006 flüssig
4472 2008 gelartig

Zulassung Schweiz: Giftklasse 4/ BAG T Nr. 610184

Vorbehalt: Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch häufig unter Bedingungen verarbeitet wird, die sich unserer Kontrolle entziehen, können wir lediglich für die Qualität des Produktes selbst garantieren. Wir behalten uns das Recht vor, die angegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.