

BS 10 GLANZ FIX

Anwendungsbereich		
Verarbeitungsvorschrift	 	

Artikel-Nr	VPE	Pa	Beschreibung
10032	10l	60x10l	

Produkt: Sehr ergiebige rutschhemmende Polymerbeschichtung zur Langzeitversiegelung von Bodenbelegen. Ergibt ohne Polieren einen strahlenden Glanz und bildet einen harten, strapazierfähigen Film mit sehr guter Beständigkeit. Schützt den Boden vor Absatzstrichen und anderen Einflüssen. 10L Glanz Fix haben eine Reichweite bei einfachem Auftrag von ca. 600 qm je nach Beschaffenheit des Belages.

Anwendungsbereich: Für alle nichtsaugenden Bodenbelegarten außer unbehandeltem Parkett.

Anwendung: Fußboden muss staubtrocken sein und frei von Resten. Dabei ist auch die Saugfähigkeit mancher Bodenbeläge zu berücksichtigen (Restwasser,...). Selbst kleine Verschmutzungen auf dem Boden können das Ergebnis verschlechtern. Gegebenenfalls mit Grundreiniger sorgfältig reinigen und mit klarem Wasser nachwischen (neutralisieren). Nach vollständiger Trocknung Beschichtung mit Lammfell, Microfaserbezug oder geeignetem Wischer zwei- bis dreimal pur als dünnen Film über Kreuz auftragen. Zwischen den Beschichtungsvorgängen trocknen lassen (die letzte Trocknung idealerweise über Nacht). Um noch mehr Glanz und Härte zu erhalten kann das Produkt mit einer High Speed Maschine (>1000 U/min) poliert werden.

GLANZ FIX kann leicht wieder mit den Grundreinigern **LINO CLEAN** oder **GR I** entfernt werden. Stark belastete Stellen können nach einer Zwischenreinigung einfach nachbeschichtet oder mit **PROTECTOR SPC** (Spraycleaner) oder Protektor Finish (High Speed Verdichtung) restauriert werden. Das Produkt kann auch als Vollpflege verwendet werden. Verdünnung als Wischpflege 80 – 120 ml / 8L Wasser auf beschichteten Böden. Auf unbeschichteten Böden 120-160ml / 8L verdünnen. Zur täglichen Unterhaltspflege empfehlen wir Langguth Bodenwischpflege **GLANZ KLAR**.

Produktdaten:	Form:	Flüssig
	Farbe:	Weiß
	Geruch:	Neutral
	pH-Wert:	ca. 9

Inhaltsstoffangabe gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:	5%>Nichtionische Detergentien,
Weitere Inhaltsstoffe:	metallsalzhaltige Acrylate, Hochglanzwachse, Filmbilde- u. Verlaufshilfsmittel Konservierungsstoffe
Gisbau Code:	GE10
Einstufung und Kennzeichnung:	
Umweltinfo:	
Sicherheitsratschlag:	S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen