


PRODUKTINFORMATION (2/2)

BS23

BS23 Protector Diamond

Holz- und Steinbeschichtung



pH-Wert:
8-9

Dosierung:
pur

Gisbau Code:
GE20



- **Spezialbeschichtung**
zur Langzeitversiegelung
- **schnelle Trocknungszeit**
- **mit High-Speed nachpolierbar**
- **hochbelastbar**
- **ideal für Stein- und Holzbeschichtung**



GB Universal floor coating

FR Revêtement de sol universelle

IT Rivestimento pavimento universale

PL Posadzka uniwersalna

RU Универсальный покрытие для пола

TR Yer kaplama

Beschreibung:

- Spezialbeschichtung zur Langzeitversiegelung der meisten Bodenbeläge.
- Ergibt nach dem Polieren mit der High-Speed-Maschine (1000 - 2500 U/Min) einen strahlenden, strapazierfähigen Film mit sehr guter Schmutzabweisung.
- Protector Diamond kann einfach aufgetragen oder nachgebessert werden. Sogar bestehende Polymer- und Wachsfilme können wieder aufgefrischt werden.
- Durch die kurze Trocknungsphase ist der Boden sehr schnell wieder begehbar.
- Geeignet für die meisten Stein-, Lino-, PVC-, Gummi- und Holzböden.
- Nach Grundreinigung und Trocknung mit Lammfell oder geeignetem Wischer ein- bis zweimal als dünner Film über Kreuz auftragen.
- Zwischen den Beschichtungsvorgängen trocknen lassen (die letzte Trocknung idealerweise über Nacht). Zur täglichen Unterhaltpflege empfehlen wir das Produkt in Verdünnung 1:10 als Wischpflege. Stark belastete Stellen können nach einer Zwischenreinigung einfach nachbeschichtet werden (Polieren im High-Speed-Verfahren notwendig).
- Anwendungstemperatur idealerweise Raumtemperatur, nicht bei Frosttemperaturen auftragen.
- Mit den Grundreinigern Floor Speed Lino oder Floor Speed Universal kann die Beschichtung vollständig entfernt werden.

Dosierung: pur

Artikel-Nr.	Gebinde	VPE	VPE/PA
10917	1l Flasche	12 x 1l	2 x 30
10719	10l Kanister	10l	60

Dies ist ein gewerbliches Produkt. Die Angaben der Produktinformation stellen zum Tag der Drucklegung unseren aktuellen Wissensstand dar, den wir sorgfältig geprüft haben. Aufgrund vielfältiger Oberflächen sind diese Produktinformation und die Verarbeitungshinweise unverbindlich. Im Zweifel ist an einer unauffälligen Stelle ein Vorsversuch durchzuführen. Es gelten unsere bekannten AGBs. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

PRODUKTINFORMATION (1/2)

BS23 Protector Diamond

Einstufung und Kennzeichnung

Inhaltsstoffe gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004: <5% Phosphate.

Weitere Inhaltsstoffe: wasserlösliche Lösemittel, Polymere, Wachse, Filmbildner, Konservierungsmittel, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

UFI: GS4F-3471-TGAQ-N9FK

Einstufung und Kennzeichnung:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) 1272/2008.

Gefahrenhinweise:

EUH208: Enthält a mixture of: 5-chloro-2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no 247-500-7] and 2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no 220-239-6]. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Umweltinfo:

Die biologische Abbaubarkeit der Tenside entspricht den gesetzlichen Anforderungen (leicht abbaubar).

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Anwender auf Anfrage erhältlich.

Stand: 29.03.2021

Dies ist ein gewerbliches Produkt. Die Angaben der Produktinformation stellen zum Tag der Drucklegung unseren aktuellen Wissensstand dar, den wir sorgfältig geprüft haben. Aufgrund vielfältiger Oberflächen sind diese Produktinformation und die Verarbeitungshinweise unverbindlich. Im Zweifel ist an einer unauffälligen Stelle ein Vorversuch durchzuführen. Es gelten unsere bekannten AGBs. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.