



Komsilon

**FLECKSCHUTZ UND IMPRÄGNIERUNG AUF WASSERBASIS
FÜR NATUR- UND KUNSTSTEINE**

EINSATZBEREICH

- Zur Imprägnierung von porösen, saugfähigen Oberflächen wie Kunst- und Naturstein, Klinker, Terrakotta, unglasierte Fliesen und Beton
- Für Feinsteinfliesen
- Auch für den Küchenbereich geeignet



ANWENDUNG

Bodenbelag porentief grundreinigen (z.B. mit Format GR).

Gründlich mit Wasser neutralisieren/nachspülen. KOMSILON konzentriert bis 1:2 verdünnt mit kaltem, klarem Wasser (1 Teil KOMSILON auf bis zu 2 Teilen Wasser) gleichmäßig auftragen. Je nach Saugvermögen des Belages 1–2 Aufträge vornehmen. Nach 24 Stunden kann der Belag erstmalig naßgereinigt werden. KOMSILON läßt sich hervorragend über die Spraytechnik verarbeiten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Wirkt wasser- und ölabweisend
- Erleichtert die Reinigung
- Minimiert die Fleckbildung
- Die Oberfläche behält ihre natürliche Optik und bleibt wasserdampfdurchlässig

TECHNISCHE INFORMATIONEN

12 Flaschen à 1 Liter

Art.-Nr. 00139

10 Liter Kanister

Art.-Nr. 30597

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0515