

## Technische Information / Produktbeschreibung GRAFFITIPROPHYLAXE

### Beschreibung/Eigenschaften:

GP ist eine Graffitiopferschutzbeschichtung auf Basis verschiedener, aufeinander abgestimmter wasserdampf-durchlässiger Acrylate. Farben, Lacke und Schmutz können aufgrund der Behandlung nicht mehr in den Stein, Mauerwerk o.ä. eindringen, da diese an der Opferschicht hängen bleiben. Die Farben und Lacke können mittels heißem Wasserstrahl problemlos und umweltfreundlich entfernt werden. Die Schutzschicht ist kaum wahrnehmbar und bietet einen Schutz von 2-5 Jahren, je nach Wettereinfluß. GP ist atmungsaktiv, UV-stabil und schlagwetterfest. Spezielle Inhaltsstoffe verhindern Bakterienbefall.

### Anwendung/Untergründe:

GP kann auf allen Steinen, Mauerwerk, Putzflächen und sonstigen Haftung bietenden Oberflächen aufgetragen werden. Ebenfalls für die Fahrzeugkonservierung einsetzbar.

### Technische Daten:

Geruch: spezifisch Aussehen: weiß, pastös verdünnbar: ja (Wasser) pH-Wert: ca. 9  
Lagerung: frostfrei in verschlossenen Originalbehältern. Das Produkt ist unbedingt vor Frost zu schützen.

### Verdünnungsgrade:

GP ist eine gebrauchsfertige Lösung, die mit max. 5% Wasser verdünnt werden kann, ansonsten ist die Schutzwirkung nur eingeschränkt gewährleistet .

### Gebrauchsanweisung Auftrag:

Auf die grundgereinigte Fläche wird GP mittels Walze, Bürste oder Airlessgerät aufgebracht. Bei saugenden Untergründen ist eine leichte Vornässung mit Wasser oder die Restfeuchte der Vorreinigung empfehlenswert, um den Untergrund die stark saugende Wirkung zu nehmen. Ein- bis zweimaliger Auftrag ist in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit vorzunehmen. Der jeweilige Vorauftrag sollte abgetrocknet sein. Verbrauch ca. 125 ml/m<sup>2</sup> je Auftrag. Berührtrocken nach ca. 3 Stunden. Chemische Aushärtung nach ca. 24 Stunden. Die Verarbeitungstemperatur muß über 5°C (Oberflächentemperatur des Auftragobjektes) liegen.

### Gebrauchsanweisung Graffiti-Entfernung:

Verunreinigungen, Graffiti können einfach mittels heißem Wasser (70-80°C) und Hochdruckreiniger (60-100 bar) jederzeit entfernt werden.

### Entsorgung/Schutzmaßnahmen:

GP ist kennzeichnungsfrei, kein Gefahrgut. Als Schutzausrüstung sind Handschuhe erforderlich. Kontaminierte Kleidung wechseln. Hautkontakt vermeiden. Entsprechende Sicherheitsratschläge, R- und S-Sätze, sind auf der Verpackung sowie dem EG-Datenblatt enthalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Alle Angaben beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeit wird wegen der unterschiedlichen Praxisvoraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzuführen.

### SOLUTION Glöckner GmbH

PF 15 01 47, D-67026 Ludwigshafen, Tel. 0621/53814-0, Fax 0621/532915  
Internet [www.solution-gloeckner.de](http://www.solution-gloeckner.de) / e-mail: [vertrieb@solution-gloeckner.de](mailto:vertrieb@solution-gloeckner.de)