

Technische Information/Produktbeschreibung

SPEZIALREINIGER

Beschreibung/Eigenschaften:

SPEZIALREINIGER ist ein säurehaltiges Reinigungskonzentrat, was zur Reinigung aller säurebeständiger Oberflächen eingesetzt werden kann. SPEZIALREINIGER entfernt Oxidschichten, Patina, Verwitterungen, verkieselte Algenbildungen. Spezialreiniger kann ebenfalls zur Herstellung von Rutschhemmung (Sonderanwendung !!!) auf säurebeständigen Oberflächen eingesetzt werden.

Anwendung/Untergründe:

SPEZIALREINIGER kann auf allen säurebeständigen Stein-/Fliesenoberflächen bei sachgerechter Anwendung eingesetzt werden. Nicht zu bearbeitende Flächen sind ausreichend zu schützen. Untergründe sind auf Reinigungstauglichkeit zu prüfen.

Technische Daten:

Geruch: spezifisch Aussehen: klar verdünnbar: ja (Wasser) pH-Wert: ca. 3,0 (Konzentrat)
Lagerung: frostfrei in verschlossenen Originalbehältern, von starken Oxydations- u. Reduktionsmittel fernhalten.

Verdünnungsgrade:

Für Grund-/Basisreinigung wird SPEZIALREINIGER 1:1 bis 1:5 mit kaltem Wasser verdünnt. Bei hohem Verschmutzungsgrad höher konzentrieren. Für eine normale Grundreinigung genügt eine Verdünnung von 1:3 – 1:5.

Grund-/Basisreinigung:

Vor Anwendung muß die Reinigungstauglichkeit des Untergrundes geprüft werden. SPEZIALREINIGER schütteln und entsprechend dem Verschmutzungsgrad verdünnen. Die Reinigungslösung flächig, z.B. aus dem Tank der Einscheibenmaschine, mittels Nylonpad, SOLUTION Polymikrofaserpad oder Bürste einarbeiten. Danach Reinigungslösung ca. 5 Minuten wirken lassen. Zu lange Einwirkungszeiten können Polituren und Oberflächen angreifen. Mit Wasser die eingearbeitete Reinigungslösung nochmals aufarbeiten/aufschrubben. Mit Wassersauger Schmutzflotte absaugen. Zur Neutralisation mit reichlich klarem Wasser oder mit KRISTALLO® (1:20) nachwaschen. Bei extremem Schmutz, Vorgang wiederholen, Konzentration ggf. etwas erhöhen oder mit weiteren Spezialprodukten des SOLUTION Steingrundreinigungssortimentes arbeiten. Bei Anrauhungen der Oberflächen durch Spezialreiniger sollte anschließend mit AQUA IMPRÄG oder Anti-Schmutz-Imprägnierung eine neue, geschlossene Oberfläche hergestellt werden, die einfacher in der Unterhaltsreinigung zu pflegen ist.

Herstellung Rutschhemmung:

Bitte kontaktieren Sie unsere Anwendungsberatung.

Unterhaltsreinigung:

Nachfolgende Unterhaltsreinigungen sollten mit dem kennzeichnungsfreien alkalischen Kalklöser, SOLUTION KRISTALLO® und SOLUTION Polymikrofaserpad/-mop oder Reinigungsautomat durchgeführt werden.

Entsorgung/Schutzmaßnahmen:

SPEZIALREINIGER ist ein kennzeichnungspflichtiger (ätzend) Reiniger. Auf Anforderung erhalten Sie eine **Betriebsanweisung** nach § 20 GefStoffVO. ALKALLO® nicht konzentriert ins Abwasser geben, sondern mit viel Wasser oder SOLUTION KRISTALLO® (1:20) abwassergerecht (pH 6-9,5) verdünnen oder neutralisieren. Als Schutzausrüstung sind säurebeständige Handschuhe und Schutzbrille erforderlich. Kontaminierte Kleidung wechseln. Jeglichen Hautkontakt vermeiden. Entsprechende Sicherheitsratschläge, R- und S-Sätze, sind auf der Verpackung sowie dem EG-Datenblatt enthalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Alle Angaben beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeit wird wegen der unterschiedlichen Praxisvoraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzuführen.

SOLUTION Glöckner Vertriebs-GmbH

PF 15 01 47, D- 67026 Ludwigshafen, Tel. 0621/53814-0, Fax 0621/532915

www.solution-gloeckner.de , e-mail:info@solution-gloeckner.de