



RZ Parkett Wischpflege

Hochwirksame Spezialpflege zur Unterhaltsreinigung versiegelter Parkett-, Holz- und Korkböden

Produktbeschreibung:

Hochwirksame Spezialpflege für die laufende Unterhaltsreinigung versiegelter Holz- und Korkböden sowie mit RZ Parkettpflege erstgepflegter Bodenbeläge.

Geeignet für:

- Versiegelte Parkettböden
- Versiegelte Korkböden
- Versiegelte Holzböden



Produktvorteile/Eigenschaften:

- Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang
- Hohe fett- und schmutzlösende Eigenschaften
- Enthält hochwertige Pflegekomponenten

Technische Daten:

Gebindeart	Flasche (PE)
Liefergröße	800 ml
Lagerfähigkeit	5 Jahre
Reichweite	800 ml: 1.000 m ²
Verarbeitungstemperatur	18-25 °C
Begehrbar	Nach Trocknung
pH-Wert	8
GISCODE	GU 40

Vorbereitung:

Lose aufliegenden Schmutz oder leichte Verschmutzungen abkehren. Groben Schmutz zunächst gründlich entfernen.

Verarbeitung:

1. Gebinde vor Gebrauch leicht schütteln.
2. RZ Parkett Wischpflege 1:200 mit Wasser verdünnen.
3. Mit RZ Klapphalter und RZ Feinfasermopp nebelfeucht wischen.
4. Restfeuchte trocknen lassen.
5. Kein Nachwischen erforderlich.

Wichtige Hinweise:

- Eine Überkonzentration von RZ Holzbodenseife führt zu erhöhter Oberflächenklebrigkeit. Parkett-, Holz- und Korkböden sind feuchtigkeitsempfindlich. Nur nebelfeucht wischen. Pfützenbildung unbedingt vermeiden.
- Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- Regelmäßige Unterhaltspflege und Laufstrassenentfernung verbessern die Optik und erhöhen die Lebensdauer der Bodenbeläge.

Arbeits- und Umweltschutz:

GISCODE GU 40 - Unterhaltsreiniger, lösemittelfrei. Nicht brennbar. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung Hautschutzcreme und Schutzhandschuhe / Schutzbrille verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei der Verarbeitung ist die Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, DetVO-Blatt, Sicherheitsdatenblatt sowie Produktgruppeninformation und Musterbetriebsanweisung der Bau-BG für Produkte mit GISCODE GU 40.

Entsorgung:

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restleerte Gebinde entsprechend den örtlichen/behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen.

Die Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Gebrauchsanweisungen auf den Gebinden sind strikt zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter Ihre Gültigkeit.

Stand: 13.05.2016

