# Technische Information / Produktbeschreibung

# SOLUDUR Neo 4 Imprägnierung

### Beschreibung/Eigenschaften:

SOLUDUR Neo 4 ist eine effektive Imprägnierung auf Lösemittelbasis auf Basis modernster C6 Flourpolymerchemie. Geeignet für alle saugenden- und nichtsaugenden Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Der Schutz ist unsichtbar und wirkt gegen Schmutz, Feuchtigkeit, Fett und Öl. SOLUDUR Neo 4 reduziert die Aufnahme von Flüssigkeiten im Steinbereich. Dadurch wird im Außenbereich gleichzeitig dem Moos- und Grünbelag die Grundlage für das Wachstum entzogen. Fleckenbilder werden deutlich minimiert. Das Produkt ist atmungsaktiv, nicht farbtonvertiefend und erhält die Natürlichkeit der Oberfläche. Es bildet eine Barriere gegen viele Verschmutzungen. Dadurch lassen sich Verunreinigen deutlich einfacher und schnell entfernen.

#### **Anwendung:**

SOLUDUR Neo 4 ist eine **gebrauchsfertige Lösung**, die nicht verdünnt werden darf. Vor der Anwendung schütteln. Vor Arbeitsbeginn eine Arbeitsprobe vornehmen. Bevor auftragen wird, müssen die Oberflächen gereinigt werden. Verarbeitungstemperatur zwischen +5°C und +30°C (Boden- und Lufttemperatur). Nicht bei Regen anwenden.

Das Produkt wird auf die saubere und trockene Oberfläche gleichmäßig und dünn mit einem Farbroller, Pinsel oder Bürste, aufgetragen. Kein Sprühgerät verwenden. Achten Sie darauf, dass Fugen ebenfalls ausreichend imprägniert werden. Bei sehr stark saugenden Flächen ist es möglich, nach 1-2 Minuten nochmals eine geringe Menge des Produktes aufzutragen. Generell gilt, dass nicht mehr aufgetragen werden darf, als die Oberfläche aufnehmen kann. Vermeiden Sie Pfützenbildungen und nehmen Sie überschüssige Mengen mit einem saugfähigen Tuch oder Schwamm auf. Spätestens nach 15 Minuten, bevor eine Abtrocknung der Oberfläche stattgefunden hat. SOLUDUR Neo 4 dringt innerhalb kurzer Zeit ein. Die Trocknungszeit darf nicht durch Feuchtigkeit/Wasser gestört werden. Die Begehbarkeit ist möglich, wenn optisch sich Abtrocknung zeigt. Frühestens nach zwei Stunden. Volle Schutzwirkung nach 24 Stunden. Nicht zu imprägnierende Flächen schützen. Zum Erhalt der Imprägnierung keinen Hochdruckreiniger zur Reinigung verwenden.

## **Technische Daten/Verbrauch/Sonstiges:**

Geruch: arttypisch Aussehen: klar verdünnbar: nein pH-Wert: n.b.

Lagerung in verschlossenen Originalbehältern, an einem trockenen, frostfreien Ort. Nach Anbruch ca. 4 Wochen haltbar. Ein Liter reicht für 10-15m², je nach Saugfähigkeit. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

#### **SOLUTION Glöckner Vertriebs-GmbH**

Postfach 15 01 47, D-67026 Ludwigshafen, Tel. 0621/538140, Fax 0621/532915 <a href="https://www.solution-gloeckner.de">www.solution-gloeckner.de</a>, e-mail:info@solution-gloeckner.de