

INOX® MACA 2 10W40 Stou

INOX® MACA 2 10W40 SHPD ist ein modernes Hochleistungsöl auf Basis HC-Synthese-Grundölen. Konzipiert wurde INOX® Maca 2 speziell für den Nutzfahrzeugbereich wie LKW, Landmaschinen und Forstfahrzeuge im Bereich Motoren, Kupplungen, Getriebe und Hydrauliksysteme sowie nasse Bremsen. Durch die besondere Qualität des Öles bietet es ein hohes Leistungsniveau auch bei schlechten Bedingungen.

SPEZIFIKATIONEN

API CI-4/SL	ACEA E7/A3/B4
Global DHD-1	JASO DH-1

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

MB-Freigabe 228.3	MB 229.1	VW 500.00/501.01/505.00
MAN M 3275-1	Volvo VDS-3	MTU DDC Typ 2
Renault RLD-2	Cummins 20078	Mack EO-M Plus
Allison C-4	Caterpillar ECF-2	Detroit Diesel DDC 93K215
Deutz DQC III- 10	DAF	

EIGENSCHAFTEN

- multifunktionales Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköl
- sicherer Ganzjahresbetrieb
- für nasse Bremsen und Kupplung
- speziell für LKW, Nutzfahrzeuge und Landmaschinen
- Schutz vor Schwarzschlamm und Korrosion
- hohes Leistungsniveau
- Schutz auch bei extremer Belastung

PRODUKTDATEN

Dichte bei 15 °C	ca. 0,871 kg/l
Viskosität 40 °C	ca. 92 mm²/s
Viskosität 100 °C	> 13,7 mm²/s
Viskositätsindex	> 151
Flammpunkt COC	> 200 °C
Pourpoint	> -33 °C

ERHÄLTLICHE GEBINDE

1 Liter 5 Liter 20 Liter 60 Liter 205 Liter 1.000 Liter IBC