

LOBA® ParkettOil



Produktbeschreibung

Klassisches Pflegeöl für offenporige, geölte Parkett- und Holzfußböden.

Einsatzbereich

Für geölte Parkett und Holzfußböden. Zur Pflege von manuell geölten Parkett- und Holzfußböden, wie auch für industriell mit „Oxy-Ölen“ vorbehandelte Verlege Elemente, sofern der Hersteller die Verwendung von Pflegeölen zulässt.

Nicht verwenden auf nicht saugfähigen UV-geölten Produkten.

Eigenschaften

- Einfache Applikation ohne nachpolieren
- Erhält die rutschhemmenden Eigenschaften von geölten Böden
- Reinigung und Pflege im Cleaner-Verfahren möglich

Technische Daten

Artikel-Nr.	10461	Materialverbrauch	Je nach Saugvermögen des Holzes ca. 1l für 100 m ²
Varianten	n.a.	Auftragsgerät	Tuch, Wischwiesel, Sprühkanne
Gebindegröße	5l, 1l	Trockenzeiten	Begehbar nach 4 bis 6 Stunden Voll belastbar nach Trocknung über Nacht.
Verpackung	Karton: 4 x 5l Palette: 120 x 5l Karton: 6 x 1l Palette: 480 x 1l	Verdüner	Nicht verdünnen. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.
Lagerung und Transport	+5°C bis +25°C, 36 Monate lagerstabil, kein Gefahrgut nach ADR	Inhaltsstoffe	Natürliche Öle, entaromatisierte Testbenzine, bleifreie Sikkative
GISCODE	Ö 60		

Verarbeitung

Neu verlegte Mehrschichtenelemente sowie frisch geölte Böden staubfrei reinigen (fegen, saugen). ParkettOil gleichmäßig mit einem fusselfreien Tuch oder einem Wischwiesel auftragen. Überschuss egalalisieren und Pfützenbildung vermeiden. Böden mit anhaftenden Verschmutzungen durch feuchtes Wischen mit LOBA® ParkettSoap reinigen. Nach vollständiger Trocknung ParkettOil auftragen.

Genutzte Böden mit Gebrauchspuren durch eine gründliche Reinigung mit LOBA® Cleaner oder LOBA® ParkettSoap, bei Bedarf auch durch maschinelles Egalisieren mit leicht abrasiven Pads (beige/grün) vorbereiten. Nach vollständiger Trocknung ParkettOil auftragen.

Bei stärkeren Schäden kann eine Überarbeitung mit einem Imprägnieröl erforderlich sein. Hinweise hierzu geben wir in den LOBA Pflegeanweisungen für geölte Holzfußböden.

Auf größeren Flächen kann im SprayCleaner-Verfahren gearbeitet werden. ParkettOil durch Sprühen und maschinelles Egalisieren (Einscheibenmaschine mit Padscheibe weiß) aufbringen.

Auf nicht saugfähigen Untergründen, z.B. neu verlegten oder kaum genutzten werkseitig UV-geölten Parkettböden kann das Pflegeöl nicht ins Holz einziehen, es kommt zu Benetzungstörungen und/oder Trocknungsverzögerungen. Zur Pflege dieser Böden ist z.B. LOBA® AquaWaxCare alternativ zu verwenden.

Achtung:

Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel in geschlossenen Behältern aufbewahren. Öl / Wachs in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen u.ä. mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren, bzw. brandsicher entsorgen - ansonsten Selbstentzündungsgefahr.

Arbeitsbereiche während der Verarbeitung und Trocknung sorgfältig belüften.

Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung von lösemittelhaltigen LOBACARE® Produkten sind zu beachten