

Version: 4.1

Überarbeitet: 23.02.2017

INOX[®] Hydraulik Öl Stou 10W30

INOX[®] Hydraulik Öl Stou 10W30 ist ein Spezialöl für Getriebe und Hydrauliksysteme moderner Traktoren, Nutzfahrzeuge und Landmaschinen. Es ist für Nassbremsen und Kupplungen geeignet.

SPEZIFIKATIONEN

Als Motorenöl: ACEA E3-96; API CG-4/SF
Als Getriebeöl: API GL 4 (SAE 75W-80)
Als Hydrauliköl: HVLP-D 46, 68 (DIN 51524 Teil 3)

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

John Deere J 20 C	John Deere J 27
Ford ESN-M2C159B/86 B	Ford ESN-M2C134 B/C/D
Case IH-MS 1207	Massey Ferguson M 1135/M 1139/M 1144
Steyr	ZF TE-ML 03A/05K/06B/07B/07D

EIGENSCHAFTEN

- für Nassbremsen und Kupplungen geeignet
- als Getriebe- und Hydrauliköl verwendbar
- ganzjähriger Einsatz

PRODUKTDATEN

Dichte bei 15 °C	ca. 0,884 kg/l
Viskosität 40 °C	ca. 70,00 mm ² /s
Viskosität 100 °C	ca. 11,00 mm ² /s
Viskositätsindex	> 130
Flammpunkt COC	> 210°C
Pourpoint	> -27 °C

ERHÄLTICHE GEBINDE

1 Liter 5 Liter 20 Liter 60 Liter 208 Liter

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.