

INOX® Low

INOX® Low ist ein teilsynthetisches 2-Takt-Mischöl und eignet sich für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren, wie zum Beispiel Motorroller, Freischneider, Motorräder und Kettensägen. Es schützt vor Verschleiß, die Zündkerzen bleiben sauber und sorgen damit für optimale Leistung der Motoren. Einsetzbar in alle luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren mit Gemischt- oder Getrenntschmierung.

SPEZIFIKATIONEN

API TSC-1/-2/-3 (TA/TB/TC)

JASO FC/FD

ISO-L-EGD

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Honda	Kawasaki	Yamaha
Suzuki	Vespa	

EIGENSCHAFTEN

- teilsynthetisches 2-Takt-Motorenöl
- Getrennt- und Gemischtschmierung
- für luft- und wassergekühlte Zweitakt-Motoren
- geringe Verbrennungsrückstände
- reduziert Ablagerungen an Zylindern und Kolbenringen
- universell einsatz- und mischbar

PRODUKTDATEN

Dichte bei 15 °C	ca. 0,88 kg/l
Viskosität 40 °C	ca. 60 mm ² /s
Viskosität 100 °C	> 8,8 mm ² /s
Viskositätsindex	n.a.
Flammpunkt COC	> 100 °C
Pourpoint	> -25 °C

ERHÄLTLICHE GEBINDE

1 Liter 5 Liter 20 Liter 60 Liter 205 Liter 1.000 Liter IBC