

BENTIA[®]+

Entferner



Oelflecken?



BENTIA[®]+

BENTIA[®] plus mit neuer Wirkstoffformel: „plus“
plus für die Anwendung
plus für die Umwelt

einfach anzuwenden

Geschlossenen Behälter vor Gebrauch kräftig schütteln. BENTIA plus auf die verschmutzten Stellen auftragen und warten bis sich eine weiß-braune Kruste bildet, die dann abgefegt werden kann. An Wänden z.B. mit dem Pinsel auftragen. Evtl. zurückbleibende weiße Rückstände mit einer harten Bürste beseitigen.

schnelle Wirkung

nur ca. 15 Minuten Einwirkzeit

überzeugend

löst hartnäckige Ölverschmutzungen

einfache Funktion

BENTIA plus Ölfleckenentferner löst das Öl selbsttätig und fördert es an die Oberfläche wo es „verkrustet“.

für viele Untergründe geeignet

Achtung! BENTIA plus kann Asphalt, Bitumen und andere Kohlenstoffverbindungen erweichen.

ideale Bedingung

trockener Untergrund, 5 bis 25 Grad Celsius
nur geringe Sonneneinwirkung

geringer Verbrauch

abhängig vom Verschmutzungsgrad
(Eindringtiefe, Ölart, -alter, etc.) ca. 1 bis 2 ltr./m²
bei Bedarf Anwendung wiederholen

- ✓ Klinker und Waschbeton
- ✓ Keramik
- ✓ Verbund- und Natursteine
- ✓ Estrich
- ✓ unlackiertes Holz
- ✓ Garagen- und Werkstattböden
- ✓ Abstellplätze und Bürgersteige
- ✓ Einfahrten
- ✓ Grillflecken
- ✓ Heizöflecken
- ✓ Motoröflecken

plus:

Das enthaltende Lösungsmittel Ethylacetat hat einen angenehmeren Geruch als Aceton und verdunstet nicht so schnell. Es ist zusätzlich weniger „aggressiv“ bei Hautkontakt und hat einen höheren MAK Wert.

BENTIA[®]+

Entferner



1.000 ml