


Produkt-Information**Primer „ neue Rezeptur“** für mineralische Sichtböden**1. Produktbeschreibung**

Filmbildende Rollgrundierung für mineralische Sichtböden. Gutes Eindringvermögen, gleichmäßige Optik. Betont die individuelle Struktur und Ausführung der mineralischen Basis. Optimale Haftbrücke für anschließend aufgetragene PU Siegel. NMP-freie, umweltgerechte Formulierung auf wässriger Basis.

2. Anwendungsbereiche

Mineralische Spachtelmassen, die vom Hersteller zur Erstellung von Bodenoberflächen zur direkten Nutzung empfohlen werden. Einsatz nur auf geprüften Spachtelmassen.

3. Anwendung

Vor Durchführung der Grundierung ist entsprechend Herstellervorschrift zur Spachtelmasse eine ausreichende Aushärungszeit abzuwarten und ggf. ein Feinschliff des Bodens erforderlich. Der Boden muss tragfähig, sauber, trocken, staub-, fett-, öl- und wachsfrei sein. Verarbeitungs- und Raumtemperatur 15-25°C, relative Luftfeuchte 40-65%.

Primer sorgfältig aufschütteln und mit einer trockenen Lackrolle Aquatop (10 mm) gleichmäßig auf dem Boden ausrollen. Auf der Seite des Haupt-Lichteinfalls (d.h. in der Regel auf einer Fensterseite) beginnen und vom Licht weg arbeiten, um die Fläche während der Arbeit beobachten und eventuelle Fehlstellen sofort nachbessern zu können. Primer dabei in max. 1 m breiten Bahnen quer zum Lichteinfall (d.h. parallel zur Fensterfläche) mit der Rolle verteilen und im Anschluss in Richtung des Lichteinfalls gleichmäßig ausrollen. Immer nass in nass arbeiten, jedoch Pfützenbildung vermeiden. Primer ausreichend trocknen lassen (60-120 Minuten). Nicht zwischenschleifen!

Hinweise: Zur Vorlage des Primers eine Lackwanne verwenden, Primer nicht direkt auf den Boden gießen.

Bei Auftrag und Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen, jedoch Zugluft und starke Sonneneinstrahlung vermeiden und die Oberfläche vor Staub schützen. Fußbodenheizung rechtzeitig vorher abstellen. Raumecken und schwer zugängliche Stellen, die nicht vollständig mit Hilfe der Rolle zu bearbeiten sind, mit einem Flachpinsel vorstreichen und unmittelbar im Anschluss weitest möglich überrollen, um Streichränder zu vermeiden.

Verbrauch: 60-80 g/qm je nach Saugverhalten der Spachtelmasse

Achtung: Vor der erstmaligen Anwendung auf einer Spachtelmasse wird das Anlegen einer repräsentativen Probefläche empfohlen. Die Empfehlungen der Spachtelmassen-Hersteller sind zu beachten. Im Zweifelsfall bitten wir vorab um Abstimmung mit unserer anwendungstechnischen Beratung.

4. Technische Daten

pH-Wert: ca. 8,5 (Konzentrat)

Inhaltsstoffe: Polymere, Lösemittel, Additive.

Giscode: W3+ (Produktcode für Oberflächenbehandlungsmittel)

Haltbarkeit: 12 Monate

VOC-Gehalt: Grenzwert gemäss 2004/42/EG für das Produkt (Kat. A/i) 140 g/l (2007/2010). Das gebrauchsfertige Produkt enthält max. 110 g/l VOC.

Primer im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken, vor Frost geschützt lagern. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

5. Gebindegrößen

2,5 l - Kanister

10 l - Kanister

Unsere vorstehenden Informationen erfolgen nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Verarbeitungsempfehlungen und Hinweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.

